

Waves (तरंगें)

परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.

वायु में ध्वनि की चाल N. T. P. पर 300 मी/से है। यदि वायुदाब बढ़कर चार गुना हो जाये तो ध्वनि की चाल होगी।

- (i) 150 मी/से
- (ii) 300 मी/से
- (iii) 600 मी/से
- (iv) 120 मी/से

उत्तर-

- (ii) 300 मी/से

प्रश्न 2.

ध्वनि की चाल अधिकतम है।

- (i) वायु में
- (ii) जल में।
- (iii) निर्वात में
- (iv) स्टील (इस्पात) में

उत्तर-

- (iv) स्टील (इस्पात) में

प्रश्न 3.

वांगु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है?।

- (i) ताप
- (ii) दाब
- (iii) आर्द्रता
- (iv) वायु वेग

उत्तर-

(ii) दाब।

प्रश्न 4.

तनी हुई डोरी में तनाव T तथा डोरी की एकांक लम्बाई का द्रव्यमान m हो तो डोरी में तरंग संचरण का वेग होगा

(i) $\frac{T}{m}$

(ii) $\sqrt{\frac{T}{m}}$

(iii) $\sqrt{\frac{m}{T}}$

(iv) $\frac{m}{\sqrt{T}}$

उत्तर-

$$\sqrt{\frac{T}{m}}$$

प्रश्न 5.

जब ध्वनि तरंगें किसी गैसीय माध्यम से चलती हैं तो माध्यम के किसी बिन्दु पर प्रक्रिया होती है ।

(i) समतापी

(ii) समदाबी

(iii) रुद्धोष्म

(iv) समआयतनिक

उत्तर-

(iii) रुद्धोष्म

प्रश्न 6.

0°C पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मी/से है। 35°C पर वायु में ध्वनि की चाल होगी

(i) 325 मी/से

(ii) 332 मी/से

(iii) 353 मी/से

(iv) 367 मी/से

उत्तर-

(iii) 353 मी/से

प्रश्न 7.

वायु में ध्वनि तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र है।

(i) $\frac{P}{d}$ (ii) $\sqrt{Pd}$ (iii) $\sqrt{\frac{P}{d}}$ (iv) $\sqrt{\frac{d}{P}}$

जहाँ P वायुमण्डलीय दाब तथा d वायु का घनत्व है।

उत्तर-

(ii) $\sqrt{\frac{P}{d}}$

प्रश्न 8.

किसी गैस A में 26°C ताप पर ध्वनि का वेग वही है जो एक दूसरी गैस B में 325°C पर है। A तथा B के अणुभारों का अनुपात होगा।

- (i) 26 : 235
- (ii) 325 : 36
- (iii) 1 : 2
- (iv) 2 : 1

उत्तर-

- (iii) 1 : 2

प्रश्न 9.

एक अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण है

$y = 20 \sin \pi (0.02 - 2t)$ जहाँ y और x सेमी में हैं तथा t सेकण्ड में है। इसकी तरंगदैर्घ्य सेमी में होगी

- (i) 50
- (ii) 100
- (iii) 200
- (iv) 10

उत्तर-

- (ii) 100

प्रश्न 10.

दो ध्वनि तरंगों के समीकरण हैं- $y = a \sin (\omega t - kr)$ तथा $y = a \cos (\omega t - kx)$ जहाँ संकेतों के अर्थ सामान्य हैं। इनमें कलान्तर है।

(i) $\frac{\pi}{4}$

(ii) $\frac{3\pi}{4}$

(iii) $\frac{\pi}{2}$

(iv) $\frac{\pi}{8}$

उत्तर-

(iii) $\pi/2$

प्रश्न 11.

निम्नलिखित दो तरंगों- $y_1 = a_1 \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x \right)$

तथा $y_2 = a_2 \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \phi \right)$ के बीच पधान्तर होगा

(i) $\frac{2\pi}{\lambda} \left(\phi - \frac{2\pi}{\lambda} \right)$ (ii) $\left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) \phi$ (iii) $\left(\frac{\lambda}{2\pi} \right) \phi$ (iv) $\frac{\lambda}{2\pi} \left(\phi - \frac{\pi}{2} \right)$

उत्तर-

(iii) $\left(\frac{\lambda}{2\pi} \right) \phi$

प्रश्न 12.

एक तरंग की चाल 360 मी/सेकण्ड तथा आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। दो निकटवर्ती कणों के बीच कलान्तर 60° है। उनके बीच पधान्तर होगा।

(i) 0.72 मीटर

(ii) 12 सेमी

(iii) 120 सेमी

(iv) 0.72 सेमी

उत्तर-

(ii) 12 सेमी

प्रश्न 13.

यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:16 है, तो उनके आयामों का अनुपात होगा

(i) 1:16

(ii) 1:4

(iii) 4:1

(iv) 8:1

उत्तर-

(ii) 1 : 4

प्रश्न 14.

निम्नलिखित में कौन-सा समीकरण तरंग का है?

(i) $y = A(\omega t - kx)$

(ii) $y = A\sin(\omega t)$

(iii) $y = A\cos(\omega t)$

(iv) $y = A\sin(at - bx + c)$

उत्तर-

(ii) $y = A\sin(\omega t)$

प्रश्न 15.

एक प्रगामी तरंग का समीकरण, $y = 0.5\sin\left(100t - \frac{x}{50}\right)$ है, जहाँ x व y सेमी में तथा t सेकण्ड में है। तरंग का वेग है।

(i) 100 मी/से

(ii) 150 मी/से

(iii) 200 मी/से

(iv) 50 मी/से

उत्तर-

(iv) 50 मी/से

प्रश्न 16.

व्यतिकरण की घटना का कारण है।

(i) कलान्तर

(ii) आयाम परिवर्तन

(iii) वेग परिवर्तन

(iv) तीव्रता

उत्तर-

(i) कलान्तर

प्रश्न 17.

विनाशी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच पथान्तर होना चाहिए

(i) शून्य

(ii) 2 के बराबर

(iii) $2/2$ का विषम गुणक

(iv) $2/2$ का सम गुणक

उत्तर-

(iii) $2/2$ का विषम गुणक

प्रश्न 18. लगभग समान आवृत्तियों के दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न विस्पन्द का वेग होता

(i) ध्वनि के वेग के बराबर

(ii) ध्वनि के वेग से अधिक

(iii) ध्वनि के वेग से कम ।

(iv) शून्य

उत्तर-

(iv) शून्य

प्रश्न 19.

दो तरंगें $y = 0.1 \sin 316 t$ तथा $y = 0.1 \sin 310 t$ एक ही दिशा में चल रही हैं तो विस्पन्द की आवृत्ति है।

(i) 37

(ii) 6

(iii) 3

(iv) 37

उत्तर-

(i) 3

प्रश्न 20.

यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात $16 : 9$ है, तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है [संकेत : $a_1 a_2 = \sqrt{I_1 / I_2}$]

(i) $4 : 3$

(ii) $49 : 1$

(iii) $25 : 7$

(iv) 256 : 81

उत्तर-

(ii) 49 : 1

प्रश्न 21.

दो ध्वनि-स्रोत एक साथ बजने पर 0.25 सेकण्ड में 2 विस्पन्द उत्पन्न करते हैं। उनकी आवृत्तियों का अन्तर है।

(i) 2

(ii) 4

(iii) 8

(iv) 1

उत्तर-

(iii) 8

प्रश्न 22.

एक अज्ञात आवृत्ति का स्रोत S, 256 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत के साथ 2 विस्पन्द/ सेकण्ड तथा 260 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत के साथ 6 विस्पन्द/सेकण्ड उत्पन्न करता है। स्रोत S की आवृत्ति है।

(i) 258 हज

(ii) 254 हज

(iii) 266 हज

(iv) 262 हज

उत्तर-

(ii) 254 हज

प्रश्न 23.

तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगें होती हैं।

(i) अनुप्रस्थ प्रगामी ।

(ii) अनुदैर्घ्य प्रगामी

(iii) अनुप्रस्थ अप्रगामी

(iv) अनुदैर्घ्य अप्रगामी

उत्तर-

(iii) अनुप्रस्थ अप्रगामी

प्रश्न 24.

एक तने हुए तार के अनुप्रस्थ कम्पनों की आवृत्ति 50% बढ़ाने के लिए इसका तनाव बढ़ाना चाहिए।

- (i) 150%
- (ii) 125%
- (iii) 100%
- (iv) 50%

उत्तर-

- (ii) 125%

प्रश्न 25.

तरंगदैर्घ्य λ की अप्रगामी तसंग के दो निकटवर्ती निस्पन्दों के बीच की दूरी है।

- (i) 2λ
- (ii) $\lambda / 2$
- (iii) λ
- (iv) $\lambda/4$

उत्तर-

- (ii) $\lambda/ 2$

प्रश्न 26.

500 हर्ट्ज आवृत्ति की किसी अप्रगामी तरंग को एक निस्पन्द तथा निकटवर्ती प्रस्पन्द के बीच की दूरी 20 सेमी है। तरंग की चाल है।

- (i) 200 मी/से।
- (ii) 400 मी/से
- (iii) 50 मी/से।
- (iv) 100 मी/से

उत्तर-

- (ii) 400 मी/से

प्रश्न 27.

एक स्वरमापी का तार द्वितीयक अधिस्वरक (overtone) में कम्पन कर रहा है। हम कह सकते हैं कि उसमें उपस्थित हैं।

- (i) दो निस्पन्द, दो प्रस्पन्द

- (ii) तीन निस्पन्द, दो पुस्पन्द
- (iii) चार निस्पन्द, तीन प्रस्पन्द
- (iv) तीन निस्पन्द, तीन प्रस्पन्द

उत्तर-

- (iii) चार निस्पन्द, तीन प्रस्पन्द

प्रश्न 28.

एक सिरे पर बन्द ऑर्गन पाइप में अनुनाद तब उत्पन्न होता है, जब पाइप की लम्बाई होती

- (i) $\lambda/8$
- (ii) $\lambda/2$
- (iii) λ
- (iv) $\lambda/4$

उत्तर-

- (iv) $\lambda/4$

प्रश्न 29.

एक श्रोता किसी मिल के साइरन की ध्वनि सुन रहा है, जबकि वह मिल की ओर जा रहा है। श्रोता को साइरन की ध्वनि सुनायी देगी

- (i) बढ़ती हुई
- (ii) घटती हुई
- (iii) अपरिवर्तित
- (iv) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-

- (i) बढ़ती हुई

प्रश्न 30.

जब श्रोता किसी स्थिर स्रोत से दूर जा रहा होता है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है।

- (i) अधिक
- (ii) कम
- (iii) बराबर
- (iv) इनमें से कोई नहीं

उत्तर-

(ii) कम

प्रश्न 31.

एक कार एक श्रोता की ओर आ रही है। उसके हॉर्न की ध्वनि की आवृत्ति श्रोता को 2.5% बढ़ी हुई प्रतीत होती है। यदि ध्वनि की चाल 338 मी/से हो, तो कार की चाल है।

(i) 8 मी/से ।

(ii) 6 मी/से

(iii) 800 मी/से

(iv) 7.5 मी/से

उत्तर-

(i) 8 मी/से

प्रश्न 32.

ध्वनि की प्रबलता L तथा तीव्रता I के बीच सम्बन्ध है।

(i) $L = \log I$

(ii) $L = k \log I$

(iii) $I = k \log L$

(iv) $I = \log L$

उत्तर-

(ii) $L = k \log I$

प्रश्न 33.

किसी व्यक्ति की आवाज पहचानी जाती है उसकी

(i) प्रबलता से

(ii) तारत्व से

(iii) गुणता से।

(iv) स्वर-अन्तराल से

उत्तर-

(iii) गुणता से

प्रश्न 34.

सांगीतिक ध्वनि की गुणवत्ता निर्भर करती है।

- (i) आवृत्ति पर
- (ii) आयाम पर
- (iii) तरंग वेग पर
- (iv) संनादियों की संख्या पर

उत्तर-

- (iv) संनादियों की संख्या पर

प्रश्न 35.

निम्नलिखित में से कौन-सी सांगीतिक विशेषता नहीं है?

- (i) तारत्व
- (ii) प्रबलता
- (iii) गुणवत्ता
- (iv) तीव्रता

उत्तर-

- (iv) तीव्रता

प्रश्न 36.

ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है।

- (i) ध्वनि की तीव्रता पर
- (ii) ध्वनि की आवृत्ति पर।
- (iii) तरंग रूप पर
- (iv) तीव्रता तथा तरंग रूप पर

उत्तर-

- (ii) ध्वनि की आवृत्ति पर

प्रश्न 37.

एक ध्वनि-स्रोत, श्रोता से दूर जा रहा है। श्रोता को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति की 25% से कम की ध्वनि आवृत्ति प्रतीत होती है। यदि ध्वनि की चाल u है, तो स्रोत की चाल है।

- (i) $u / 4$
- (ii) $u / 3$

(iii) $3u$

(iv) $4u$

उत्तर-

(iii) $3u$

प्रश्न 38.

एक ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक-दूसरे की ओर एकसमान चाल u से गति कर रहे हैं। यदि श्रोता को सुनाई पड़ने वाली आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति की दोगुनी हो, तो ध्वनि की चाल है।

(i) $3v$

(ii) $2u$

(iii) u

(iv) $u/2$

उत्तर-

(ii) $2u$

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

नियत ताप पर वायु में आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर-

शुष्क वायु का घनत्व आर्द्र वायु (जलवाष्प मिली हुई) से अधिक होता है। अतः यदि आर्द्र वायु के लिए y का मान वही लें जोकि शुष्क वायु के लिए होता है तब सूत्र $v = \sqrt{(\gamma P/d)}$ से स्पष्ट है कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की अपेक्षा कुछ बढ़ जाती है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में रेल की सीटियाँ तथा अन्य ध्वनि ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक दूरी तक सुनाई देती है।

प्रश्न 2.

रेल की पटरी पर एक व्यक्ति चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न करता है। इस स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर कान लगाकर बैठे दूसरे व्यक्ति को दो ध्वनियाँ सुनायी देती हैं। कारण बताइए।

उत्तर-

एक ध्वनि रेल की पटरी में होकर तथा दूसरी ध्वनि वायु में होकर आती है।

प्रश्न 3.

ध्वनि के वेग ज्ञात करने के न्यूटन के सूत्र में लाप्लास ने संशोधन क्यों किया?

या, लाप्लास संशोधन क्या है?

उत्तर-

लाप्लास ने बताया कि ध्वनि संचरण के समय विरलन के स्थान पर ताप घट जाता है तथा सम्पीडन के स्थान पर ताप बढ़ जाता है। अतः ध्वनि संचरण के अन्तर्गत माध्यम का ताप स्थिर नहीं रहता है, जबकि न्यूटन के अनुसार, ताप स्थिर बताया गया था। इसीलिए न्यूटन के सूत्र में लाप्लास ने संशोधन किया।

प्रश्न 4.

गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। क्यों?

उत्तर-

क्योंकि गैसों में दृढ़ता नहीं होती है।

प्रश्न 5.

शुष्क वायु की अपेक्षा नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। क्यों?

उत्तर-

शुष्क वायु की अपेक्षा नमवायु का घनत्व कम होता है। अतः $v = \sqrt{E/d}$ से d के कम होने से इसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है।।

प्रश्न 6.

"ध्वनि की चाल उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती।" इस कथन के लिए अपने दैनिक जीवन का कोई उदाहरण दीजिए।

उत्तर-

यदि किसी समय किसी स्थान पर विभिन्न वाद्य यंत्रों से ध्वनियाँ उत्पन्न की जायें (जिनकी . आवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं) तो कान पर विभिन्न ध्वनियाँ एक ही साथ सुनायी देती हैं। अतः ध्वनि की चाल, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती।।

प्रश्न 7.

ध्वनि की चाल क्या आर्द्र हाइड्रोजन में शुष्क हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होगी?

उत्तर-

हाइड्रोजन की अपेक्षा जल-वाष्प का घनत्व अधिक होता है, अतः आर्द्र हाइड्रोजन का घनत्व शुष्क हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक हो जाने के कारण उसमें ध्वनि की चाल कम हो जाती है।

प्रश्न 8.

आकाश में बिजली की गरज तथा दीप्ति एकसाथ उत्पन्न होती है, परन्तु बिजली की गरज उसकी दीप्ति के कुछ क्षणों के पश्चात् सुनायी पड़ती है, क्यों?

उत्तर-

क्योंकि ध्वनि की चाल की तुलना में प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है इसलिए बिजली की गरज (ध्वनि) उसकी चमक (दीप्ति अर्थात् प्रकाश) के कुछ देर बाद सुनायी पड़ती है।

प्रश्न 9.

लोहे की लम्बी नली के एक सिरे पर कान लगाया जाये और कोई दूसरे सिरे पर आघात करें, तो ठोंकने की आवाज दो बार सुनायी देती है, क्यों? कौन-सी ध्वनि पहले सुनायी देगी और क्यों?

उत्तर-

एक ध्वनि नली के पदार्थ अर्थात् लोहे में होकर जाती है तथा दूसरी वायु में होकर। लोहे एवं वायु में ध्वनि की चाल अलग-अलग होने से ध्वनि को समान दूरी तय करने में अलग-अलग समय लगता है जिससे दो ध्वनि सुनायी पड़ती हैं। ठोस में ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा 15 गुनी अधिक होती है। अतः जो ध्वनि लोहे में होकर जाती है वह पहले पहुँचती है।

प्रश्न 10.

वायु की अपेक्षा CO₂ गैस में ध्वनि अधिक तीव्र क्यों सुनायी देती है?

उत्तर-

वायु की अपेक्षा CO₂ गैस का घनत्व अधिक होने के कारण तीव्रता बढ़ जाती है।

प्रश्न 11.

यदि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2.0×10^9 न्यूटन/मी² तथा घनत्व 1.0×10^3 किग्रा /मी³ हो तो जल में ध्वनि की चाल कितनी होगी?

हल-

$$v = \sqrt{\frac{\beta}{d}} = \sqrt{\frac{2.0 \times 10^9}{1.0 \times 10^3}} = \sqrt{2} \times 10^3 \text{ मी/से} = 1.414 \times 10^3 \text{ मी/से}$$

प्रश्न 12.

0°C तथा 1092 K तापों पर वायु में ध्वनि की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल-

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \text{ से,}$$
$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \quad \therefore \quad \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{0 + 273}{1092}} = \sqrt{\frac{273}{1092}}$$
$$\Rightarrow \quad \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

अतः $v_1 : v_2 = 1 : 2$

प्रश्न 13.

किसी माध्यम में एक तरंग की तरंगदैर्घ्य 0.5 मी है। इस माध्यम में इस तरंग के कारण दो बिन्दुओं के बीच कलान्तर $\pi/5$ है। इन दो बिन्दुओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।

हल-

$$\text{कलान्तर } \Delta\phi = (2\pi/\lambda) \Delta x,$$

अतः, पथान्तर

$$\Delta x = \left(\frac{\lambda}{2\pi} \right) \Delta\phi = \left(\frac{0.5}{2\pi} \right) \times \frac{\pi}{5} = \frac{1}{20} \text{ मी} = 5 \text{ सेमी}$$

प्रश्न 14.

एक प्रगामी तरंग की चाल 400 मी/से तथा आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। यदि दो निकटवर्ती कणों के बीच कलान्तर $\pi/4$ रेडियन है तो उनके बीच पथान्तर ज्ञात कीजिए।

हल-

$$\text{तरंगदैर्घ्य } \lambda = \frac{v}{n} = \frac{400 \text{ मी/से}}{500 \text{ से}^{-1}} = \frac{4}{5} \text{ मीटर}$$

$$\text{पथान्तर } \Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \times \text{कलान्तर} = \frac{4/5 \text{ मी}}{2\pi} \times \frac{\pi}{4} = 0.1 \text{ मीटर}$$

प्रश्न 15.

किसी तरंग में दो बिन्दुओं के बीच पथान्तर $\frac{\lambda}{4}$ है, तो उनके बीच कलान्तर कितना होगा?

हल-

$$\text{कलान्तर } \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \text{पथान्तर} \Rightarrow \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$$

प्रश्न 16.

किसी समतल प्रगामी तरंग में कण के वेग का अधिकतम मान तरंग वेग का दोगुना है। तरंगदैर्घ्य तथा तरंग आयाम का अनुपात निकालिए।

हल-

$$v_{\max} = 2v \quad \Rightarrow \quad a\omega = 2v$$

$$\Rightarrow \quad a \times \frac{2\pi}{T} = 2v \quad \Rightarrow \quad a \times 2\pi = 2 \times v \times T$$

$$\Rightarrow \quad a\pi = v \times T \quad \Rightarrow \quad a\pi = \lambda$$

$$\therefore \quad \lambda/a = \pi = 22/7 \quad \Rightarrow \quad \lambda : a = 22 : 7$$

प्रश्न 17.

इस समतल प्रगामी तरंग का समीकरण लिखिए जो धनात्मक X-अक्ष के अनुदिश चल रही है। जिसका आयाम 0.04 मी, आवृत्ति 440 हर्ट्ज तथा चाल 330 मी/से है।

हल-

$$\begin{aligned} y &= a \sin 2\pi n \left(t - \frac{x}{v} \right) = 0.04 \sin 2\pi \times 440 \left(t - \frac{x}{330} \right) \\ &= 0.04 \sin 2\pi \left(440t - \frac{4}{3}x \right) \\ &= 0.04 \sin \frac{2\pi}{3} (1320t - 4x) \end{aligned}$$

प्रश्न 18.

किसी गैस में ध्वनि तरंगों की चाल के लिए लाप्लास का सूत्र लिखिए।

उत्तर-

$$v = \sqrt{\left(\frac{\gamma p}{d} \right)} \quad \text{या} \quad v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

प्रश्न 19.

किसी गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए।

उत्तर-

$$v = \sqrt{\left(\frac{B}{d} \right)}$$

प्रश्न 20.

एक रेडियो प्रसारण केन्द्र की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है। केन्द्र से प्रसारित तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।
(प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8$ मी/से)

हल-

रेडियो प्रसारण केन्द्र की आवृत्ति (n) = 30 मेगाहर्ट्ज या 30×10^6 हज

रेडियो तरंग की चाल, $v = c = 3 \times 10^8$ मी/से ।

$$\text{सूत्र } v = n \lambda \text{ से, } \lambda = \frac{v}{n} = \frac{3 \times 10^8}{30 \times 10^6} = 10 \text{ मीटर}$$

अतः केन्द्र से प्रसारित तरंगों की तरंगदैर्घ्य 10 मी होगी।

प्रश्न 21.

तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धान्त लिखिए।

उत्तर-

तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धान्त (Principle of superposition of waves)—किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगें एक साथ परन्तु एक-दूसरे की गति को बिना प्रभावित किये चल सकती हैं।
अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग-अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश (vector) योग के बराबर होता है। इस सिद्धान्त को 'अध्यारोपण का सिद्धान्त' कहते हैं।

प्रश्न 22.

तरंगों के अध्यारोपण से कितने प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं? कौन-कौन से?

उत्तर-

तरंगों के अध्यारोपण से तीन प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं

(i) व्यतिकरण,

(ii) विस्पन्द,

(iii) अप्रगामी तरंगें।

प्रश्न 23.

समान तरंगदैर्घ्य और समान आयाम की दो तरंगें किसी बिन्दु पर 180° कलान्तर पर, मिलती हैं। वहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा?

हल-

$$a_R = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos \phi}$$
$$= \sqrt{a^2 + a^2 + 2a \times a \cos 180^\circ} = \sqrt{2a^2 - 2a^2} = 0$$

प्रश्न 24.

समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 3:1 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल-

यहाँ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{3}{1}$ या $a_2 = \left(\frac{1}{3}\right) a_1 \Rightarrow a_1 = 3a_2$

$$\therefore \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{a_1 + a_2}{a_1 - a_2} \right)^2 = \left[\frac{3a_2 + a_2}{3a_2 - a_2} \right]^2 = \frac{4}{1}$$

अर्थात् $I_{\max} : I_{\min} = 4 : 1$

प्रश्न 25.

कला-सम्बद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-

ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलान्तर सदैव नियत रहता है, कला-सम्बद्ध स्रोत (coherent sources) कहते हैं। दो कला-सम्बद्ध स्रोतों से हम स्थायी (sustained) व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किये जाते हैं।

प्रश्न 26.

ध्वनि के व्यतिकरण पर आधारित दो यन्त्रों के नाम लिखिए।

उत्तर-

क्विण्के की नली, स्वरित्र द्विभुज।।

प्रश्न 27.

प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक तथा एक प्रायोगिक उदाहरण बताइए।

उत्तर-

तेल की परत का रंगीन दिखायी देना, यंग का प्रयोग।

प्रश्न 28.

विस्पन्द बनने की आवश्यक शर्त क्या है?

उत्तर-

अध्यारोपण करने वाली तरंगों की आवृत्तियों में बहुत थोड़ा अन्तर अवश्य होना चाहिए।

प्रश्न 29.

दो स्वरित्रों की आवृत्तियाँ 256 हर्टज तथा 280 हर्टज हैं। एक ध्वनि स्रोत इन दोनों ही स्वरित्रों से 12 विस्पन्द प्रति सेकण्ड उत्पन्न करता है। इस स्रोत की आवृत्ति निकालिए।

हल-

पहले स्वरित्र के साथ विस्पन्दों के आधार पर

$$\text{ध्वनि स्रोत की सम्भव आवृत्तियाँ} = 256 \pm 12 = 268 \text{ या } 244 \text{ Hz}$$

दूसरे स्वरित्र के साथ विस्पन्दों के आधार पर

$$\text{ध्वनि स्रोत की सम्भव आवृत्तियाँ} = 280 \pm 12 = 268 \text{ या } 292 \text{ Hz}$$

उपर्युक्त दोनों दशाएँ 268 हज उभयनिष्ठ हैं।

$$\text{अतः स्रोत की सही आवृत्ति} = 268 \text{ Hz}$$

प्रश्न 30.

256 हर्टज तथा 260 हर्टज आवृत्ति के दो स्वरित्रों को एक साथ कम्पित कराने पर 1.5 सेकण्ड में बनने वाले विस्पन्दों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल-

प्रति सेकण्ड विस्पन्दों की संख्या = ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अन्तर

$$= 260 - 256 = 4$$

$$1.5 \text{ सेकण्ड में विस्पन्दों की संख्या} = 4 \times 1.5 = 6$$

प्रश्न 31.

समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएँ 1 तथा 9 I₀ हैं, अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिन्दु पर परिणामी तीव्रता 7 I हो तो उस बिन्दु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलान्तर ज्ञात कीजिए।

हल-

$$\text{परिणामी तीव्रता } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi$$

जहाँ ϕ किसी बिन्दु पर मिलने वाली तरंगों के बीच कलान्तर है।

$$\therefore 7I_0 = I_0 + 9I_0 + 2\sqrt{I_0 \times 9I_0} \cos \phi$$

$$\Rightarrow 7I_0 = 10I_0 + 6I_0 \cos \phi$$

$$\Rightarrow 7 = 10 + 6 \cos \phi$$

$$\Rightarrow 6 \cos \phi = -3$$

$$\Rightarrow \cos \phi = -\frac{1}{2} = \cos 120^\circ$$

$$\text{कलान्तर } \phi = 120^\circ$$

प्रश्न 32.

दो ध्वनि स्रोत एक साथ बजाने पर 0.20 सेकण्ड में 2 विस्पन्द उत्पन्न होते हैं। विस्पन्द की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल-

0.20 सेकण्ड में उत्पन्न विस्पन्द = 2

1 सेकण्ड में उत्पन्न विस्पन्द = $\frac{2}{0.20} = 10$ विस्पन्द/सेकण्ड = 10 हर्ट्ज

प्रश्न 33.

किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों के अर्थ लिखिए।

उत्तर-

तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल $v = \sqrt{\frac{T}{m}}$

जहाँ T डोरी में तनाव तथा m डोरी की एकांक लम्बाई का द्रव्यमान है।

प्रश्न 34.

किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर, उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा?

हल-

तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल $v = \sqrt{\frac{T}{m}} \dots (1)$

जहाँ T डोरी में तनाव तथा m डोरी की एकांक लम्बाई का द्रव्यमान है।

अतः प्रश्नानुसार, 10% वृद्धि करने पर तनाव = $\frac{11T}{10}$

तब वेग $v' = \sqrt{\frac{11T}{10m}} \dots (2)$

समी० (1) व (2) से, $v' = \sqrt{\frac{11}{10}} v = 1.048v$

वेग में वृद्धि = $v' - v = 1.048v - v = 0.048v$

वृद्धि प्रतिशत = $\frac{0.048v}{v} \times 100 = 4.8\% = 5\% \text{ (लगभग)}$

प्रश्न 35.

किसी अप्रगामी तरंग का समीकरण लिखिए। संकेतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

$$y = 2a \sin \omega t \cdot \cos kx$$

[जहाँ $a =$ आयाम, $\omega = 2\pi/T$ कोणीय आवृत्ति जिसमें $T =$ आवर्तकाल,
 $k =$ संचरण नियतांक $= 2\pi/\lambda$ (जहाँ $\lambda =$ तरंगदैर्घ्य)]

प्रश्न 36.

स्वरमापी के नाद पर दीवार में छिद्र क्यों बने होते हैं?

उत्तर-

ताकि नाद पट के भीतर की वायु का सम्बन्ध बाहरी वायु से बना रहे। ऐसा करने से स्वरित्र के तार के कम्पन सेतु से होकर नाद पट के भीतर की वायु में चले जाते हैं तथा छिद्रों से बाहर की वायु में आ जाते हैं। जिससे बाहर की वायु के कम्पित होने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है।

प्रश्न 37.

एक प्रगामी तरंग जिसकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, 360 मी/से के वेग से चल रही है। उन दो बिन्दुओं के बीच की दूरी क्या होगी जिनमें 60° का कलान्तर हो?

हल-

दिया है, तरंग की आवृत्ति (n) = 500 हर्ट्ज, वेग (v) = 360 मी/से :

माना दो बिन्दुओं के बीच की दूरी = Δx

सूत्र $v = n\lambda$ रे,

$$\lambda = \frac{v}{n} = \frac{360}{500} = 0.72 \text{ मी}$$

$$\text{कलान्तर } \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \Delta x \Rightarrow 60 = \frac{2 \times 3.14}{0.72} \times \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{60 \times 0.72}{2 \times 3.14} = 6.87 \text{ मी}$$

प्रश्न 38.

अप्रगामी तरंग बनने के लिए आवश्यक प्रतिबन्ध क्या है ?

या अप्रगामी तरंगों बनने की प्रमुख शर्त बताइए।

उत्तर-

बद्ध माध्यम का होना अप्रगामी तरंग बनने के लिए आवश्यक प्रतिबन्ध है।

प्रश्न 39.

क्या कारण है कि खुले पाइप का स्वर बन्द पाइप के स्वर की अपेक्षा अधिक मधुर होता है?

उत्तर-

किसी स्वर के संनादियों की संख्या जितनी अधिक होती है वह उतना ही मधुर होता है। बन्द पाइप में केवल विषम संनादी जबकि खुले पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के संनादी उत्पन्न होते हैं। अतः खुले पाइप में संनादियों की संख्या बन्द पाइप में संनादी की अपेक्षा अधिक होने से इसका स्वर मधुर होता है।

प्रश्न 40.

(i) एक तारा पृथ्वी की ओर 6×10^6 मी/से की चाल से गति कर रहा है। यदि उससे प्राप्त किसी स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य $5800 \text{ \AA}$ है, तो उसकी पृथ्वी पर आभासी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। [प्रकाश की चाल 3×10^8 मी/से]

(ii) पृथ्वी की ओर 100 किमी/सेकण्ड की चाल से आते हुए दूरस्थ सितारे से निकली $5000 \text{ \AA}$ की स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य में विस्थापन की गणना कीजिए।

(iii) एक तारा 10 किमी/से के वेग से हमसे दूर जा रहा है। इस तारे से उत्सर्जित $6000 \text{ \AA}$ की स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य में विस्थापन की गणना कीजिए।

हल-

$$\text{(i)} \quad \Delta \lambda = \left(\frac{v}{c} \right) \lambda = \left(\frac{6 \times 10^6}{3 \times 10^8} \right) \times 5800 \text{ \AA} = 116 \text{ \AA}$$

$\therefore$ चूँकि तारा पृथ्वी की ओर गति कर रहा है। अतः तरंगदैर्घ्य घटेगी।

$\therefore$ आभासी तरंगदैर्घ्य $\lambda' = \lambda - \Delta \lambda = (5800 - 110) \text{ \AA} = 5690 \text{ \AA}$

$$\text{(ii)} \quad \text{तरंगदैर्घ्य में विस्थापन } \Delta \lambda = \frac{v}{c} \lambda = \frac{1 \times 10^5 \times 5000}{3 \times 10^8} = 1.67 \text{ \AA}$$

$$\text{(iii)} \quad \Delta \lambda = \frac{v}{c} \lambda = \frac{10 \times 10^3 \times 6000}{3 \times 10^8} = 0.2 \text{ \AA}$$

प्रश्न 41.

पृथ्वी एक स्थिर तारे की ओर 2×10^3 किमी/सेकण्ड के वेग से गति कर रही है। यदि तारे के प्रकाश की वास्तविक तरंगदैर्घ्य $6000 \text{ \AA}$ हो, तो पृथ्वी पर उसकी आभासी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8$ मी/से है।

हल-

$$-\Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right) \cdot \lambda = \left(\frac{2 \times 10^6 \text{ मी/से}}{3 \times 10^8 \text{ मी/से}}\right) \cdot 6000 \text{ \AA} = 40 \text{ \AA}$$

$$\therefore \text{आभासी तरंगदैर्घ्य } \lambda' = \lambda - \Delta\lambda = 6000 \text{ \AA} - 40 \text{ \AA} = 5960 \text{ \AA}$$

प्रश्न 42.

खाली कमरे में ध्वनि तेज तथा भरे कमरे में मन्द सुनायी पड़ती है, क्यों?

उत्तर-

भरे कमरे में ध्वनि का कुछ भाग अवशोषित हो जाने के कारण ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है। जिससे ध्वनि मन्द सुनायी पड़ती है।

प्रश्न 43.

बाँसुरी और वायलिन में मुख्य अन्तर क्या है?

उत्तर-

बाँसुरी एक ऑर्गन पाइप है, जबकि वायलिन तनी डोरी का वाद्य-यन्त्र है।

प्रश्न 44.

सितार में भिन्न-भिन्न आवृत्ति के स्वर उत्पन्न होते हैं, क्यों?

उत्तर-

तार का तनाव बदलकर स्वरमेल किया जाता है तथा तारों को हाथ से विभिन्न स्थानों पर दबाकर तार की कम्पित लम्बाई परिवर्तित करके भिन्न-भिन्न आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न किये जाते हैं।

प्रश्न 45.

वेबर-फैशनर नियम क्या है?

उत्तर-

$L = k \log I$ जहाँ, L = प्रबलता, I = तीव्रता, k = नियतांक है।

इसे वेबर-फैशनर नियम कहते हैं।

प्रश्न 46.

स्वर-अन्तराल से आप क्या समझते हैं?

उत्तर-

दो शुद्ध स्वरों की आवृत्तियों की निष्पत्ति को उन दो स्वरों के बीच का स्वर-अन्तराल कहते हैं। यदि n_1 व n_2 आवृत्तियों के दो स्वर हैं, तो उनका स्वर-अन्तराल = n_2/n_1 .

प्रश्न 47.

सांगीतिक ध्वनि एवं शोर में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर-

1. जो ध्वनि हमारे कानों को सुखद अर्थात् प्रिय लगती है, सांगीतिक ध्वनि कहलाती है तथा जो ध्वनि हमारे कानों को अप्रिय लगती है, शोर ध्वनि कहलाती है।
2. सांगीतिक ध्वनि किसी वस्तु के एक निश्चित आवृत्ति के नियमित कम्पनों द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि शोर ध्वनि वस्तुओं के अनियमित कम्पनों से उत्पन्न होती है।

प्रश्न 48.

ध्वनि की आवृत्ति तथा तारत्व में क्या अन्तर है?

उत्तर-

आवृत्ति का भौतिक मापन सम्भव है, तारत्व का नहीं।

प्रश्न 49.

माध्यम का घनत्व बढ़ा दिए जाने पर ध्वनि की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर-

माध्यम का घनत्व बढ़ाने से ध्वनि की तीव्रता ($I = 2\pi^2 n^2 a^2 \rho v$) बढ़ जाती है; अतः प्रबलता ($L = k \log I$), I के बढ़ने पर बढ़ जाएगी; अर्थात् माध्यम का घनत्व बढ़ने से प्रबलता बढ़ती है।

प्रश्न 50.

एक तारे के H₂ रेखाओं के स्पेक्ट्रम ($6563\text{\AA}$) में डॉप्लर विस्थापन $6.563\text{\AA}$ है। पृथ्वी से दूर जाते हुए तारे के वेग की गणना कीजिए।

हल-

$$\Delta\lambda = 6.563\text{\AA}$$

$$\therefore \Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right)\lambda$$

$$\therefore v = \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right) \times c = \frac{6.563}{6563} \times 3 \times 10^8 = 3 \times 10^5 \text{ मी/से}$$

$$\text{अतः} \quad v = \sqrt{\left(\frac{\gamma RT}{M}\right)}$$

$\therefore \gamma, R$ तथा M नियत;

$$\text{अतः} \quad v \propto \sqrt{T}$$

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.

वायु में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ? आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए।

या किसी गैस में ध्वनि की चाल पर ताप के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 1°C ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल पर कितना परिवर्तन होगा?

उत्तर-

$$v = \sqrt{\left(\frac{\gamma P}{d}\right)} \dots (1)$$

वायु में ध्वनि की चाल

जहाँ P = दाब, d = घनत्व तथा $\gamma = C_p/C_v = 1.41$

वायु के लिए (P/d) का मान वायु के ताप पर निर्भर करता है। वायु का ताप बढ़ाने पर दो सम्भावनाएँ होती हैं। यदि वायु प्रसारित होने के लिए स्वतन्त्र है तो वह गर्म करने पर फैल जायेगी और उसका घनत्व (d) कम हो जायेगा, जबकि दाब (P) नहीं बदलेगा। इस प्रकार (P/d) का मान बढ़ जायेगा। यदि वायु एक बर्तन में बन्द है तो गर्म करने पर उसका दाब बढ़ जायेगा, जबकि घनत्व वही रहेगा। पुनः (P/d) का मान बढ़ेगा। अतः उपर्युक्त दोनों स्थितियों में वायु को गर्म करने पर (P/d) के बढ़ने से सूत्र (1) में ध्वनि की चाल बढ़ जायेगी।

सूत्र का निगमन—एक ग्राम-अणु गैस (वायु) का आयतन $V = M/d$,

जहाँ M गैस का अणुभार तथा d घनत्व है।

$PV = RT$ सूत्र में V का मान रखने पर,

$$\frac{PM}{d} = RT \quad \text{या} \quad \frac{P}{d} = \frac{RT}{M}$$

$$\text{अतः} \quad \therefore \quad v = \sqrt{\left(\frac{\gamma RT}{M}\right)}$$

$\therefore \gamma, R$ तथा M नियत;

$$\text{अतः} \quad v \propto \sqrt{T}$$

अतः किसी गैस (वायु) में ध्वनि की चाल गैस के परमताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। 1°C ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मी/से बढ़ जाती है।

प्रश्न 2.

एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग के लिए समीकरण लिखिए। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। आयाम तथा तरंगदैर्घ्य का अर्थ तरंग के सम्बन्ध में समझाइए।

उत्तर-

सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

जहाँ a कम्पन का आयाम, t समय, T आवर्तकाल, λ तरंगदैर्घ्य तथा x दूरी है।

तरंग के सम्बन्ध में आयाम एवं तरंगदैर्घ्य की परिभाषा।

(i) तरंग का आयाम- माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक-से-अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे a से निरूपित करते हैं।

(ii) तरंगदैर्घ्य- माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कम्पन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है, उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, अथवा किसी तरंग में समान कला वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे λ से निरूपित करते हैं।

प्रश्न 3.

किसी प्रगामी तरंग में विस्थापन के लिए व्यंजक लिखिए। उसमें स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कलान्तर ($\Delta\phi$) तथा अथान्तर (Δx) के बीच सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

उत्तर-

माना कि किसी माध्यम में सरल आवर्त प्रगामी तरंग $+X$ दिशा में चल रही है। मूल बिन्दु से x दूरी पर स्थित माध्यम के कण का किसी समय t पर विस्थापन निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त होता है

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \dots (1)$$

इस समीकरण में $\sin$ का कोणांक (argument) $2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$ है। यह इसे कण की, जिसकी स्थिति x है, समय t पर कला (ϕ) है। माना कि समय t पर दो कणों की कलाएँ, जिनकी मूल बिन्दु से दूरियाँ x_1 व x_2 हैं, क्रमशः ϕ_1 व ϕ_2 हैं। तब

$$\text{तब} \quad \phi_1 = 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_1}{\lambda} \right)$$

$$\text{तथा} \quad \phi_2 = 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_2}{\lambda} \right)$$

$$\therefore \quad \phi_1 - \phi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} (x_2 - x_1)$$

$$\text{अथवा} \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \Delta x \quad \dots (2)$$

यही अभीष्ट सम्बन्ध है। आवर्तकाल T के पदों में प्रगामी तरंग का समीकरण उपर्युक्त समी० (1) है।

प्रश्न 4.

किसी प्रगामी तरंग में स्थान x तथा समय t पर विस्थापन y है।

$$y(x, t) = 1.5 \sin(1000t - 3.3x)$$

जहाँ y तथा x मीटर में तथा t सेकण्ड में है। तरंग की चाल तथा उसकी गति की दिशा ज्ञात कीजिए।

हल-

दी, गई समीकरण $y(x, t) = 1.5 \sin (1000t - 3.3x)$ की समीकरण

$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$ से तुलना करने पर

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 1000 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{T} = \frac{1000}{2\pi} = \frac{1750}{11} \text{ हर्ट्ज}$$

तथा
$$\frac{2\pi}{\lambda} = 3.3 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{2\pi}{3.3} = \frac{40}{21} \text{ मी}$$

तरंग की चाल
$$v = n \lambda = \frac{1750}{11} \times \frac{40}{21} = 303.03 \text{ मीटर/सेकण्ड}$$

तरंग की गति की दिशा $+X$ -अक्ष के अनुदिश है।

प्रश्न 5.

ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 640 मी/से है। हीलियम तथा ऑक्सीजन के उस मिश्रण में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए जिसमें हीलियम तथा ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात 5:1 है। ($M_{\text{He}} = 4$, $M_{\text{O}_2} = 32$)

हल-

माना कि हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण में हीलियम तथा ऑक्सीजन के आयतन क्रमशः V_{He} व V_{O} हैं तथा घनत्व क्रमशः d_{He} एवं d_{O} हैं। तब, मिश्रण में हीलियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान क्रमशः $V_{\text{He}} d_{\text{He}}$ व $V_{\text{O}} d_{\text{O}}$ होंगे। यदि मिश्रण का घनत्व d_{mix} हो, तब

$$d_{\text{mix}} = \frac{\text{कुल द्रव्यमान}}{\text{कुल आयतन}} = \frac{V_{\text{He}} d_{\text{He}} + V_{\text{O}} d_{\text{O}}}{V_{\text{He}} + V_{\text{O}}}$$

$$= \frac{V_{\text{O}} d_{\text{O}} \left(\frac{V_{\text{He}} d_{\text{He}}}{V_{\text{O}} d_{\text{O}}} + 1 \right)}{V_{\text{O}} \left(\frac{V_{\text{He}}}{V_{\text{O}}} + 1 \right)} = \frac{d_{\text{O}} \left(\frac{V_{\text{He}} d_{\text{He}}}{V_{\text{O}} d_{\text{O}}} + 1 \right)}{\frac{V_{\text{He}}}{V_{\text{O}}} + 1}$$

∴ दिया है, $\frac{V_{\text{He}}}{V_{\text{O}}} = 5$, $\frac{d_{\text{He}}}{d_{\text{O}}} = \frac{\text{हीलियम का अणुभार}}{\text{ऑक्सीजन का अणुभार}} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$

∴ $d_{\text{mix}} = \frac{d_{\text{O}} \left\{ \left(5 \times \frac{1}{8} \right) + 1 \right\}}{5 + 1} = \frac{13d_{\text{O}}}{48}$ या $\frac{d_{\text{O}}}{d_{\text{mix}}} = \frac{48}{13}$

माना ध्वनि की चाल मिश्रण में v_{mix} है तथा ऑक्सीजन में v_{O} है। तब लाप्लास सूत्रानुसार

$$v_{\text{mix}} = \sqrt{\frac{\gamma p}{d_{\text{mix}}}} \quad \text{तथा} \quad v_{\text{O}} = \sqrt{\frac{\gamma R}{d_{\text{O}}}}$$

∴ $\frac{v_{\text{mix}}}{v_{\text{O}}} = \sqrt{\frac{d_{\text{O}}}{d_{\text{mix}}}} = \sqrt{\frac{48}{13}} = 1.92$

$$v_{\text{mix}} = 1.92 \times v_{\text{O}} = 1.92 \times 640 \text{ मी/से} = 1228.8 \text{ मी/से}$$

प्रश्न 6.

X-अक्ष दिशा में आने वाली एक प्रगामी तरंग का समीकरण $y = 0.06 \sin 2\pi (200t - x)$ है। यह तरंग एक दृढ़ तल से परावर्तित होती है तो उसका आयाम पहले का $1/3$ रह जाता है। परावर्तित तरंग का समीकरण ज्ञात कीजिए।

हल-

दिया है, X-अक्ष दिशा में जाने वाली प्रगामी तरंग का समीकरण,

$$y = 0.06 \sin 2\pi(200t - x) \dots (1)$$

समीकरण (1) से आयाम $a = 0.06$

प्रश्नानुसार, परावर्तित तरंग का आयाम $= 0.06 \times \frac{1}{3} = 0.02$

अतः परावर्तित तरंग का समीकरण, $y = -0.02 \sin 2\pi (200t + x)$

प्रश्न 7.

किसी गैस में ध्वनि की चाल तथा उसी गैस के अणुओं की वर्ग-माध्य-मूल चाल U_{rms} में सम्बन्ध का सूत्र लिखिए।

उत्तर-

किसी गैस में ध्वनि की चाल $v = \sqrt{\frac{\gamma P}{d}}$

जहाँ P = गैस का दाब; d = गैस का घनत्व

इसी गैस के अणुओं की वर्ग-माध्य-मूल चाल

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3P}{d}} \quad \left(\because P = \frac{1}{3} d v_{rms}^2 \right)$$

अतः $\frac{v}{v_{rms}} = \frac{\sqrt{\gamma P / d}}{\sqrt{3P / d}} \Rightarrow \frac{v}{v_{rms}} = \sqrt{\frac{\gamma}{3}}$

$$v = \left(\sqrt{\frac{\gamma}{3}} \right) v_{rms}$$

$\sqrt{\frac{\gamma}{3}}$ का मान 1 से कम होता है। अतः $v < v_{rms}$.

अर्थात् किसी गैस में ध्वनि की चाल, उस गैस के अणुओं की वर्ग-माध्य-मूल चाल से कम होती है।

प्रश्न 8.

एक प्रगामी तरंग $y = 2\sin(314t - 1.256x)$ की चाल ज्ञात कीजिए, जहाँ t सेकण्ड में तथा x मीटर में है।

हल-

दिया है, प्रगामी तरंग का समीकरण,

$$y = 2 \sin (314t - 1.256x) \dots(1)$$

समी० (1) की तुलना $y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda}(vt - x)$ से करने पर,

$$\frac{2\pi}{\lambda} v = 314 \dots(2)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 1.256 \dots(3)$$

समी० (3) से $\frac{2\pi}{\lambda}$ का मान समी० (2) में रखने पर,

$$\Rightarrow \begin{aligned} 1.256 \times v &= 314 \\ v &= \frac{314}{1.256} = 250 \text{ मी/से} \end{aligned}$$

प्रश्न 9.

समान तीव्रता की दो तरंगें व्यतिकरण कर रही हैं। संपोषी व्यतिकरण के स्थान पर परिणामी तीव्रता एक तरंग की तीव्रता की कितनी गुनी होगी?

हल-

$$I_R = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi$$

(संपोषी व्यतिकरण के लिए $\phi = 2k\pi$, जहाँ $k = 0, 1, 2, \dots$)

तथा यहाँ

$$I_1 = I_2 = I$$

अतः

$$I_B = I + I + 2\sqrt{I \cdot I} \cdot \cos(2k\pi)$$

अथवा

$$I_R = I + I + 2I \times 1 = (4I)$$

अर्थात् एक तरंग की तीव्रता की चार गुनी।

प्रश्न 10.

कभी-कभी दूर के रेडियो स्टेशन तो सुने जाते हैं किन्तु पास वाले स्टेशन सुनायी नहीं देते क्यों?

उत्तर-

पास वाले रेडियो स्टेशन से आने वाली रेडियो तरंगों तथा पृथ्वी से अत्यधिक ऊँचाई पर स्थित आयनमण्डल से परावर्तित होकर आने वाली रेडियो तरंगों के बीच पथान्तर ($\lambda/2$) का विषम गुणक रह जाने के कारण पास वाले रेडियो स्टेशन सुनायी नहीं दे पाते, जबकि दूर वाले स्टेशन से आने वाली रेडियो तरंगों तथा आयनमण्डल से परावर्तित तरंगों के बीच पथान्तर ($\lambda/2$) का पूर्ण-गुणक होने के कारण ये स्टेशन सुनायी देते हैं।

प्रश्न 11.

दो तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्रमशः 49 सेमी तथा 50 सेमी हैं। यदि कमरे का ताप 30°C हो, तो दोनों तरंगों में प्रति सेकण्ड कितने विस्पन्द उत्पन्न होंगे ? 0°C पर ध्वनि का वेग 332 मी/से है।

हल-

$$\text{सूत्र } v_t = v_0 + 0.61 t \text{ से, } v_{30} = 332 + 0.61 \times 30 = 350.3 \text{ मीटर/सेकण्ड}$$

$$\text{आवृत्ति } n_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{350.3}{0.49} = 715 \text{ प्रति सेकण्ड}$$

$$\text{आवृत्ति } n_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{350.3}{0.50} = 701 \text{ प्रति सेकण्ड}$$

$$\text{अतः विस्पन्दों की संख्या} = (n_1 - n_2) = 715 - 701 = 14 \text{ विस्पन्द/सेकण्ड}$$

प्रश्न 12.

16 स्वरित्र श्रेणी क्रम में इस प्रकार रखे हैं कि प्रत्येक स्वरित्र के साथ 2 विस्पन्द/सेकण्ड उत्पन्न करता है। यदि अन्तिम स्वरित्र की आवृत्ति पहले स्वरित्र की आवृत्ति की दोगुनी हो तो पहले स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल-

माना पहले स्वरित्र की आवृत्ति n है तो दूसरे की $(n + 2)$. तीसरे की $(n + 4)$ तथा 16 वें की $n + (16 - 1) \times 2 = n + 30$ होगी।

$$\text{परन्तु } n + 30 = 2n$$

$$\Rightarrow n = 30$$

अतः पहले स्वरित्र की आवृत्ति 30 हर्ट्ज होगी।

प्रश्न 13.

एक ध्वनि स्रोत 262 Hz तथा 278 Hz आवृत्तियों के दो स्वरित्रों (द्विभुजों में से प्रत्येक के साथ 8 विस्पन्द प्रति सेकण्ड उत्पन्न करता है। स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल-

पहली शर्त के अनुसार सम्भव आवृत्तियाँ = $262 \pm 8 = 270$ या 254 हज

इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार, सम्भव आवृत्तियाँ = $(278 \pm 8) = 286$ या 270 हर्ट्ज

∴ दोनों में 270 हर्ट्ज उभयनिष्ठ है।

अतः स्रोत की आवृत्ति 270 हर्ट्ज है।

प्रश्न 14.

मूल आवृत्ति, संनादी तथा अधिस्वरक में अन्तर लिखिए।

उत्तर-

मूल आवृत्ति, संनादी तथा अधिस्वरक में अन्तर- किसी भी वाद्ययन्त्र से उत्पन्न विभिन्न आवृत्तियों के स्वरों में न्यूनतम आवृत्ति मूल आवृत्ति कहलाती है। इसके अतिरिक्त अन्य आवृत्तियों वाले स्वर अधिस्वरक कहलाते हैं तथा जो आवृत्तियाँ मूल आवृत्ति की पूर्ण गुणक होती हैं, वे संनादी कहलाते हैं।

प्रश्न 15.

संनादी से क्या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाइए।

उत्तर-

जिन अधिस्वरकों की आवृत्तियाँ मूल-स्वरक की आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती हैं, उन स्वरकों को संनादी कहते हैं। मूल स्वर प्रथम संनादी कहलाता है। जिस अधिस्वरक की आवृत्ति, मूल-स्वरक की आवृत्ति से दोगुनी होती है, उसे द्वितीय संनादी कहते हैं। दूसरे, चौथे, छठे इत्यादि संनादी को सम संनादी (even harmonic) तथा तीसरे, पाँचवें, सातवें इत्यादि संनादी को विषम संनादी (odd harmonic) कहते हैं। उदाहरणार्थ-तनी हुई डोरी अथवा वायु स्तम्भों में उत्पन्न संनादी। किसी ध्वनि में संनादियों की संख्या जितनी अधिक होती है वह उतनी ही मधुर प्रतीत होती है।

प्रश्न 16.

दो बन्दनलिकाओं को एक साथ कम्पन कराने से 5 विस्पन्द प्रति सेकण्ड उत्पन्न होते हैं। यदि उनकी लम्बाइयों का अनुपात 21:20 हो, तो उनकी आवृत्तियाँ क्या होंगी ?

हल-

$$n_1 = \frac{v}{4l_1} \quad \text{तथा} \quad n_2 = \frac{v}{4l_2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{n_1}{n_2} = \frac{l_2}{l_1} = \frac{20}{21} \quad \Rightarrow \quad n_2 = \frac{21}{20} n_1$$

$$\therefore \quad n \propto 1/l \quad \Rightarrow \quad n_2 > n_1$$

$$\Rightarrow \quad n_2 - n_1 = 5$$

$$\therefore \quad \frac{21}{20} n_1 - n_1 = 5 \quad \Rightarrow \quad n_1 = 100 \text{ हर्ट्ज}$$

$$\text{तथा} \quad n_2 = (100 + 5) \text{ हर्ट्ज} = 105 \text{ हर्ट्ज}$$

प्रश्न 17.

एक बन्द ऑर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति वही है जो खुले ऑर्गन पाइप के । प्रथम अधिस्वरक की है। यदि बन्द ऑर्गन पाइप की लम्बाई 30 सेमी हो तो खुले ऑर्गन | पाइप की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

हल-

$$3 \times \left(\frac{v}{4l_c} \right) = 2 \times \left(\frac{v}{2l_o} \right) \Rightarrow l_o = \left(\frac{4}{3} \right) l_c$$

$$l_o = \frac{4}{3} \times 30 \text{ सेमी} = 40 \text{ सेमी}$$

प्रश्न 18.

एक अप्रगामी तरंगे का समीकरण है- $y = 4.0 \sin 6.28 x \cos 314 t$, जहाँ y तथा x सेमी में एवं t सेकण्ड में हैं। दो अध्यारोपित तरंगों की चाल एवं दो क्रमागत निस्पन्दों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

हल-

यदि प्रगामी तरंग का आयाम a , कम्पन-काल T तथा तरंगदैर्घ्य λ हो तो इनसे उत्पन्न अप्रगामी तरंग की

समीकरण इस प्रकार होगी $y = 2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \frac{2\pi t}{T}$

इसकी दी हुई समीकरण $y = 4.0 \sin 6.28x \cos 314t$ से तुलना करने पर

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} = 6.28 \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{6.28} = \frac{2 \times 3.14}{6.28} = 1 \text{ सेमी}$$

$$\text{तथा } \frac{2\pi}{T} = 314 \Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{314}{2 \times 3.14} = 50$$

$$\therefore n = \frac{1}{T} = 50 \text{ हर्ट्ज}$$

तरंगों की चाल $v = n\lambda = 50 \times 1 = 50$ सेमी/सेकण्ड

निस्पन्दों पर विस्थापन सदैव शून्य होता है, अर्थात्

$$0 = 40 \sin 6.28x \cos 314t$$

$$\sin 6.28x = 0$$

$$\text{अथवा } 6.28x = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$$

$$\text{अथवा } x = 0, 0.5, 1.0, 1.5, \dots$$

$\therefore$ दो क्रमागत निस्पन्दों के बीच की दूरी = 0.5 सेमी

प्रश्न 19.

एक स्वरित्र द्विभुज को एक सोनोमीटर तार के साथ कम्पन कराते हैं। जब तार की लम्बाई 105 सेमी तथा 95 सेमी होती है तो दोनों अवस्थाओं में 5 विस्पन्द प्रति सेकण्ड सुनाई देते हैं। ज्ञात कीजिए (i) स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति, (ii) दोनों दशाओं में तार के कम्पन की आवृत्ति।

हल-

(i), माना स्वरित्र की आवृत्ति = n चूँकि $n \propto 1/l$,

अतः $l_1 = 105$ सेमी पर तार की आवृत्ति $n_1 = n - 5$

तथा $l_2 = 95$ सेमी पर तार की आवृत्ति $n_2 = n + 5$

$$\therefore n_1 l_1 = n_2 l_2$$

$$\text{अतः } (n - 5) \times 105 = (n + 5) \times 95$$

$$105n - 525 = 95n + 475$$

$$\text{या } (105n - 95n) = 475 + 525$$

$$10n = 1000 \text{ या } n = 100 \text{ हर्ट्ज}$$

(ii) $\therefore$ पहली दशा में तार की आवृत्ति = $n - 5 = 100 - 5 = 95$ हज

तथा दूसरी दशा में तार की आवृत्ति = $n + 5 = 100 + 5 = 105$ हज

प्रश्न 20.

एक स्वरित्र द्विभुज सोनोमीटर के 40 सेमी लम्बे तार के साथ कम्पन करता है, तो 4 विस्पन्द प्रति सेकण्ड सुनायी पड़ते हैं, जबकि तार पर तनाव 64 न्यूटन है। तार के तनाव को घटाकर 49 न्यूटन कर देने पर फिर उतने ही विस्पन्द सुनाई पड़ते हैं। द्विभुज की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल-

माना स्वरित्र की आवृत्ति n है। यह दोनों तनावों पर तार के साथ 4 विस्पन्द प्रति सेकण्ड उत्पन्न करता है तथा तनाव के नियम से, तने तार की आवृत्ति $n \propto \sqrt{T}$; अतः $T_1 = 64$ न्यूटन

तनाव पर आवृत्ति $n_1 = (n + 4)$ तथा $T_2 = 49$ न्यूटन

तनाव पर आवृत्ति $n_2 = (n - 4)$, अतः तनाव के उपर्युक्त नियमानुसार,

$$\therefore \frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \Rightarrow \frac{n + 4}{n - 4} = \sqrt{\frac{64}{49}} = \frac{8}{7}$$

$$\Rightarrow 8n - 32 = 7n + 28 \Rightarrow n = 28 + 32 = 60 \text{ हर्ट्ज}$$

प्रश्न 21.

अनुनाद नली के अंत्य संशोधन का सूत्र स्थापित कीजिए।

उत्तर-

अनुनाद नली द्वारा अंत्य संशोधन ज्ञात करना- अनुनाद नली में प्रस्पन्द ठीक खुले सिरे पर न बनकर थोड़ा बाहर की ओर e दूरी पर बनता है। अतः अनुनाद की पहली व दूसरी स्थिति में वायु स्तम्भ की लम्बाई $l_1 + e$ तथा $l_2 + e$ होगी।

$$\text{अतः } l_1 + e = \frac{\lambda}{4} \quad \text{तथा} \quad l_2 + e = \frac{3\lambda}{4} \quad \therefore \frac{l_2 + e}{l_1 + e} = 3$$

अर्थात्

$$3l_1 + 3e = l_2 + e$$

अथवा

$$2e = l_2 - 3l_1$$

$\therefore$

$$e = \frac{l_2 - 3l_1}{2}$$

इस सूत्र से अनुनाद नली का अंत्य संशोधन ज्ञात किया जा सकता है।

प्रश्न 22.

एक खुली ऑर्गन नलिका की मूल आवृत्ति 512 हर्ट्ज है। यदि इसका एक सिरा बन्द कर दिया जाए तो इसकी आवृत्ति क्या होगी?

हल-

∴ खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति $n_0 = \frac{v}{2l}$

$$\frac{v}{2l} = 512 \text{ हर्ट्ज}$$

बन्द ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति $n_c = \frac{v}{4l} = \frac{1}{2} \left(\frac{v}{2l} \right) = \frac{1}{2} \times 512 = 256 \text{ हर्ट्ज}$

प्रश्न 23.

प्रकाश में डॉप्लर प्रभाव क्या है?

उत्तर-

प्रकाश में डॉप्लर का प्रभाव- यदि कोई प्रकाश-स्रोत किसी प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो प्रकाश की आभासी आवृत्ति बढ़ जाती है (अर्थात् तरंगदैर्घ्य घट जाती है)। अतः इसकी स्पेक्ट्रमी रेखाएँ स्पेक्ट्रम के बैंगनी भाग की ओर को विस्थापित हो जाती हैं। इसके विपरीत, यदि प्रकाश-स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएँ स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर को विस्थापित हो जाती हैं। प्रकाश-स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण, प्रकाश की आवृत्ति (अथवा तरंगदैर्घ्य) में प्रेक्षित आभासी परिवर्तन को 'प्रकाश में डॉप्लर प्रभाव' कहते हैं।

प्रश्न 24.

स्पेक्ट्रमी रेखाओं के डॉप्लर विस्थापन के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। तारों की ।। गति के अध्ययन में इसके अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए।

उत्तर-

डॉप्लर विस्थापन- प्रकाश-स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच दूरी परिवर्तन के कारण प्रकाश-स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की वास्तविक तरंगदैर्घ्य तथा प्रेक्षित तरंगदैर्घ्य (आभासी तरंगदैर्घ्य) का अन्तर डॉप्लर विस्थापन कहलाता है। इसको निम्नांकित सूत्र से व्यक्त किया जाता है

$$\text{डॉप्लर विस्थापन } \Delta\lambda = \frac{v}{c} \lambda$$

जहाँ, v = प्रकाश-स्रोत या प्रेक्षक का वेग, c = प्रकाश का वेग तथा λ = वास्तविक तरंगदैर्घ्य

जब प्रेक्षक तथा प्रकाश-स्रोत के बीच की दूरी घट रही हो, तो- सापेक्षिकता के सिद्धान्त (theory of relativity) से यह सिद्ध किया जा सकता है कि स्रोत की आभासी आवृत्ति

$$v' = v \sqrt{\left\{ \frac{1 + (v/c)}{1 - (v/c)} \right\}} \quad \dots(1)$$

जहाँ v प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति, v' प्रकाश स्रोत अथवा प्रेक्षक की चाल तथा c प्रकाश की चाल है। स्पष्ट है कि इस दशा में प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, अर्थात् स्पेक्ट्रमी रेखा स्पेक्ट्रम के बैंगनी सिरे की ओर विस्थापित होंगी।

डॉप्लर विस्थापन ज्ञात करने के लिए, माना स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की वास्तविक तरंगदैर्घ्य λ तथा आभासी तरंगदैर्घ्य λ' है।।

तब $v = \frac{c}{\lambda}$ तथा $v' = \frac{c}{\lambda'}$

v तथा v' के ये मान समीकरण (1) में रखने पर,

$$\frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{\lambda} \sqrt{\frac{1 + (v/c)}{1 - (v/c)}} \quad \therefore \quad \frac{\lambda'}{\lambda} = \left(1 - \frac{v}{c}\right)^{1/2} \left(1 + \frac{v}{c}\right)^{-1/2}$$

द्विपद सिद्धान्त से सरल करने पर

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v}{c}\right) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v}{c}\right) = 1 - \frac{v}{c} \quad \text{या} \quad 1 - \frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{v}{c}$$

$$\therefore \quad \frac{\lambda - \lambda'}{\lambda} = \frac{v}{c}$$

यहाँ $(\lambda - \lambda')$ तरंगदैर्घ्य में आभासी परिवर्तन है। इसको तरंगदैर्घ्य विस्थापन अथवा डॉप्लर विस्थापन कहते हैं। इसको $\Delta\lambda$ से प्रदर्शित करते हैं।

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c}$$

अथवा

$$\Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right) \lambda \quad \dots(2)$$

जब स्रोत व प्रेक्षक के बीच की दूरी बढ़ रही हो।

तब स्रोत की आभासी आवृत्ति

$$v' = v \sqrt{\frac{1 - (v/c)}{1 + (v/c)}} \quad \dots(3)$$

स्पष्ट है कि इस दशा में प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति घटी हुई अर्थात् तरंगदैर्घ्य बढ़ी हुई प्रतीत होगी। इसलिए स्पेक्ट्रमी रेखाएँ स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर विस्थापित हो जाएँगी। परन्तु उपर्युक्त की भाँति गणना करने पर तरंगदैर्घ्य विस्थापन का निम्नलिखित समी० प्राप्त होगा

$$\Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right) \lambda \quad \dots(4)$$

अतः उपर्युक्त समी० (2) व (4) से स्पष्ट है कि दोनों दशाओं में डॉप्लर विस्थापन का सूत्र समान है। डॉप्लर विस्थापन से तारों की गति का अनुमान- तारे तथा गैलेक्सी प्रकाशमान होने से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनके वेग का अनुमान लगाने के लिए उनसे प्राप्त प्रकाश के स्पेक्ट्रम का चित्र खींचा जाता है। स्पेक्ट्रम में कुछ तत्त्वों; जैसे—हाइड्रोजन, हीलियम, पारा इत्यादि की रंगीन रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात की जाती है। ये रेखाएँ प्रयोगशाला में भी इस तत्त्व का स्पेक्ट्रम लेकर देखी जा सकती हैं तथा इनकी तरंगदैर्घ्य निश्चित होती है। यदि इन स्पेक्ट्रमों की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि तारे के स्पेक्ट्रम में किसी रेखा की तरंगदैर्घ्य, प्रयोगशाला में लिये गये स्पेक्ट्रम में उसी रेखा की तरंगदैर्घ्य से अधिक है, तो तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है और यदि कम है, तो तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है। यदि किसी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य में यह अन्तर $\Delta\lambda$ हो, तब,

अथवा

$$\Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right) \lambda$$

$$v = \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right) c$$

स्पष्ट है कि $\Delta\lambda$ नापकर v की गणना की जा सकती है।

प्रश्न 25.

दूर स्थित तारे से आते हुए प्रकाश का स्पेक्ट्रोमीटर से फोटोग्राफ लिया जाता है और यह देखा जाता है कि तरंगदैर्घ्य में बड़ी तरंगदैर्घ्य की ओर 0.50% का विचलन मिलता है। तारे का वेग ज्ञात कीजिए। (प्रकाश का वेग $= 3 \times 10^8$ मी/से)

हल-

$$\Delta\lambda = \lambda \text{ का } 0.50\% = 5 \times 10^{-4} \lambda$$

$$\therefore \Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right) \lambda$$

$$\begin{aligned} \text{अतः } \therefore v &= \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right) c = \left(\frac{5 \times 10^{-4} \lambda}{\lambda}\right) \times 3 \times 10^8 \text{ मी/से} \\ &= 15 \times 10^4 \text{ मी/से} = 1.5 \times 10^5 \text{ मी/से} \end{aligned}$$

प्रश्न 26.

किसी तारे से आने वाली $6000 \text{ \AA}$ की स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य $5980 \text{ \AA}$ में मिलती है। बताइए कि

(i) तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है अथवा इससे दूर जा रहा है।

(ii) नक्षत्र (तारे) का वेग क्या है?

हल-

(i) $\Delta\lambda = 20 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य घट रही है, अतः तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है।

(ii)

$$\Delta\lambda = \frac{v}{c} \lambda \text{ से,}$$

$$v = c \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \times 20}{6000} = 10^6 \text{ मीटर/सेकण्ड}$$

प्रश्न 27.

एक तारा पृथ्वी की ओर 9×10^6 मी/से की चाल से गति कर रहा है। यदि उससे प्राप्त किसी स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य $6000 \text{ \AA}$ हो, तो उसकी पृथ्वी पर आभासी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

(प्रकाश की चाल = 3×10^8 मी/से)

हल-

$$\text{-तरंगदैर्घ्य विस्थापन } \Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right) \cdot \lambda = \left(\frac{9 \times 10^6 \text{ मी/से}}{3 \times 10^8 \text{ मी/से}}\right) \times 6000 \text{ \AA} = 180 \text{ \AA}$$

चूँकि तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है अर्थात् प्रकाश-स्रोत के बीच की दूरी घट रही है, अतः तरंगदैर्घ्य भी घटेगी, अतः पृथ्वी पर आभासी तरंगदैर्घ्य $\lambda' = \lambda - \Delta\lambda = 6000 \text{ \AA} - 180 \text{ \AA} = 5820 \text{ \AA}$

प्रश्न 28.

एक तारा पृथ्वी से 10^5 मी/से वेग से दूर जा रहा है। यदि उससे प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य $6000 \text{ \AA}$ है तो प्रयोगशाला में इस स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? (प्रकाश का वेग $c = 3 \times 10^8$ मी/से)

हल-

$$\text{-तरंगदैर्घ्य विस्थापन } \Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right) \cdot \lambda$$

$$v = 10^5 \text{ मी/से}, \lambda = 6000 \text{ \AA}$$

$$\text{अतः} \quad \Delta\lambda = \left(\frac{10^5}{3 \times 10^8}\right) \times 6000 \text{ \AA} = \frac{6 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 2 \text{ \AA}$$

$$\Delta\lambda = 2 \text{ \AA}$$

चूँकि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है अतः उसकी तरंगदैर्घ्य घटेगी।

$$\lambda' = \lambda - \Delta\lambda = 6000 \text{ \AA} - 2 \text{ \AA} = 5998 \text{ \AA}$$

प्रश्न 29.

जब कोई इंजन किसी स्थिर ध्वनि से दूर जाता है तो इंजन की सीटी की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की $6/7$ गुनी प्रतीत होती है। इंजन की चाल की गणना कीजिए। (वायु में ध्वनि की चाल 330 मी/से) है।

हल-

इंजन किसी स्थिर ध्वनि से दूर जाता है, तो आभासी आवृत्ति

$$n' = n \left[\frac{v}{v + v_s} \right]$$

परन्तु इंजन की सीटी की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की $\frac{6}{7}$ गुनी है, तब

$$n' = \frac{6}{7} n$$

$$\frac{6}{7} n = n \left[\frac{330}{330 + v_s} \right]$$

$$\frac{6}{7} = \frac{330}{330 + v_s}$$

$$6[330 + v_s] = 7 \times 330$$

$$1980 + 6v_s = 2310$$

$$6v_s = 2310 - 1980$$



$$6v_s = 330$$

$$v_s = 55 \text{ मी/से}$$

अतः इंजन की चाल 55 मी/से है।

प्रश्न 30.

एक ध्वनि स्रोत एवं श्रोता एक-दूसरे के विपरीत दिशा में, एकसमान चाल 36 किमी/घण्टा से गति करते हैं। यदि स्रोत से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति श्रोता को 1980 हर्ट्ज की प्राप्त हो तो स्रोत की वास्तविक आवृत्ति क्या है? (वायु में ध्वनि की चाल = 340 मी/से है)।



चित्र 15.5

हल-

यदि ध्वनि-स्रोत तथा श्रोता क्रमशः u_s व u_o वेगों से ध्वनि की दिशा में चल रहे हों तो श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति ।

$$n' = n \left(\frac{v - v_0}{v - v_s} \right) \quad \dots(1)$$

जहाँ n स्रोत की वास्तविक आवृत्ति है तथा v ध्वनि की चाल है।

प्रश्नानुसार, स्रोत (मोटरकार) ध्वनि की दिशा में चल रहा है तथा श्रोता (सिपाही) स्थिर है (चित्र 15.5)। इस प्रकार

$$v_s = \frac{36 \times 1000}{60 \times 60} = 10 \text{ मीटर/सेकण्ड}$$

$$v_o = 0, v = 340 \text{ मीटर/सेकण्ड}$$

तथा $n' = 1980$ हर्ट्ज। समी० (1) में रखने पर,

$$1980 = n \left(\frac{340}{340 - 10} \right)$$

$$\therefore n = \frac{1980 \times 330}{340} = 1921 \text{ हर्ट्ज}$$

प्रश्न 31.

एक इंजन 60 मीटर/सेकण्ड की चाल से एक स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है। उसकी वास्तविक आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। श्रोता द्वारा सुनी गयी आभासी आवृत्ति की गणना कीजिए। ध्वनि की चाल 360 मीटर/सेकण्ड है।

हल-

इंजन की चाल (v_s) = 60 मीटर/सेकण्ड

वास्तविक आवृत्ति (n) = 400 हर्ट्ज ।

चूँकि इंजन स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है, तब आभासी आवृत्ति

$$n' = n \left[\frac{v}{(v - v_s)} \right] = 400 \left[\frac{360}{(360 - 60)} \right] = \frac{400 \times 360}{300} = 480 \text{ हर्ट्ज}$$

अतः श्रोता द्वारा सुनी गयी आभासी आवृत्ति 480 हर्ट्ज है।

प्रश्न 32.

पृथ्वी से दूर जाते हुए तारे के प्रकाश की प्रेक्षित तरंगदैर्घ्य वास्तविक तरंगदैर्घ्य से 0.2 प्रतिशत अधिक प्रतीत होती है। तारे की चाल ज्ञात कीजिए।

हल-

$$\Delta\lambda = \lambda \text{ का } 0.2\% = 2 \times 10^{-3} \lambda$$

$$\therefore \Delta\lambda = \left(\frac{v}{c}\right)\lambda$$

$$\therefore v = \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)c = \left(\frac{2 \times 10^{-3} \lambda}{\lambda}\right) \times 3 \times 10^8 \text{ मी/से} = 6 \times 10^5 \text{ मी/से}$$

प्रश्न 33.

एक ध्वनि-स्रोत स्थिर श्रोता की ओर 20 मी/से की चाल से आ रहा है। यदि श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति 664 कम्पन/सेकण्ड है तो ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ध्वनि की चाल 332 मीटर/सेकण्ड है।

हल-

ध्वनि-स्रोत की चाल $u_s = 20$ मी/से

आभासी आवृत्ति (n') = 664 कम्पन/सेकण्ड

$\therefore$ ध्वनि-स्रोत स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है, तब वास्तविक आवृत्ति

$$n' = n \left[\frac{v}{(v - v_s)} \right] \Rightarrow 664 = n \left[\frac{332}{(332 - 20)} \right]$$

$$\Rightarrow 664 = n \left[\frac{332}{312} \right] \Rightarrow n = \frac{664 \times 312}{332} = 624 \text{ हर्ट्ज}$$

अतः ध्वनि-स्रोत की वास्तविक आवृत्ति 624 हर्ट्ज है।

प्रश्न 34.

यदि एक गतिमान मनुष्य को स्थिर स्रोत की ध्वनि का तारत्व 10 प्रतिशत गिरा हुआ लगता है तो उसकी चाल एवं दिशा ज्ञात कीजिए।

हल-

श्रोतों को सुनाई पड़ने वाली आवृत्ति

$$n' = n \left(\frac{v - v_o}{v - v_s} \right)$$

जहाँ n वास्तविक आवृत्ति है तथा u_o व u_s क्रमशः श्रोता के स्रोत के ध्वनि की दिशा में वेग हैं।

प्रश्नानुसार, $\frac{n'}{n} = \frac{90}{100}$, $v = 330$ मीटर/सेकण्ड तथा $v_s = 0$.

$$\therefore \frac{90}{100} = \frac{330 - v_o}{330 - 0}$$

अथवा $330 - v_o = \frac{90}{100} \times 330 = 297$

$$\therefore v_o = 330 - 297 = 33 \text{ मीटर/सेकण्ड}$$

ध्वनि का तारत्व घटा प्रतीत होता है, अतः श्रोता, स्रोत से दूर जा रहा है।

प्रश्न 35.

एक इंजन 1240 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाता हुआ 90 किमी/घण्टा के वेग से एक पहाड़ी की ओर जा रहा है। एक स्पष्ट प्रति ध्वनि ड्राइवर को सुनाई देती है। प्रति ध्वनि की आभासी आवृत्ति इस ड्राइवर को कितनी प्रतीत होगी? ध्वनि की चाल 335 मी/से है।

हल-

$$\text{इंजन की चाल } (v_s) = 90 \text{ किमी/घण्टा} = \frac{90 \times 5}{18} \text{ मी/से} = 25 \text{ मी/से}$$

$$\text{वास्तविक आवृत्ति } (n) = 1240 \text{ हज़।}$$

चूँकि इंजन स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है, तब प्रतिध्वनि की आभासी आवृत्ति

$$\begin{aligned} n' &= n \left[\frac{v}{(v - v_s)} \right] = 1240 \left[\frac{335}{335 - 25} \right] \\ &= \frac{1240 \times 335}{310} = 1340 \text{ हर्ट्ज} \end{aligned}$$

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.


एक समतल प्रगामी तरंग के विस्थापन समीकरण की स्थापना कीजिए।

उत्तर-

यदि किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं, तो इस तरंग को सरल आवर्त अथवा समतल प्रगामी तरंग (progressive wave) कहते हैं।

माना किसी माध्यम में ध्वनि तरंग धनात्मक X-अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है तथा इसकी चाल है। माना कि हम समय का मापन उस क्षण से प्रारम्भ करते हैं जब मूल बिन्दु O पर स्थित कण अपना कम्पन प्रारम्भ करता है। यदि t सेकण्ड पश्चात् इस कण का विस्थापन y हो, तो ।

$$y = a \sin \omega t \dots (1)$$



चित्र 15.6

जहाँ a कम्पन का आयाम, $\omega = 2\pi n$ तथा n तरंग की आवृत्ति है। समीकरण (1) बिन्दु O पर स्थित कण के लिए सरल आवर्त गति का समीकरण है। ज्यों-ज्यों तरंग O से आगे अन्य कणों तक पहुँचती है, त्यों-त्यों ये कम्पन करने लगते हैं।

यदि तरंग की चाल u हो तो वह कण 1 से x दूरी पर स्थित कण 6 तक x/u सेकण्ड में पहुँचेगी। अतः कण 6, कण 1 से x/u सेकण्ड के बाद अपना कम्पन प्रारम्भ करेगा। इस प्रकार किसी समय कण 6 का विस्थापन वही है जो उस समय से x/u सेकण्ड पहले कण 1 का था, अर्थात् t पर कण 6 का विस्थापन वही होगा जो $(t - x/u)$ पर कण 1 का था। समीकरण (1) में t के स्थान पर $(t - x/u)$ रखकर हम कण 1 का समय है $t - (x/u)$ पर विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं। अतः मूल बिन्दु (कण 1) से x दूरी पर स्थित कण (6) की समय t पर विस्थापन होगा।

$$y = a \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \quad \dots(2)$$

परन्तु $\omega = 2\pi n$,

$$\text{अतः} \quad y = a \sin 2\pi n \left(t - \frac{x}{v} \right) \quad \dots(3)$$

अब $n = v/\lambda$ रखने पर (जहाँ λ तरंगदैर्घ्य है)

$$y = a \sin \frac{2\pi v}{\lambda} \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

$$\text{अथवा} \quad y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \quad \dots(4)$$

$$\text{पुनः} \quad v = n\lambda = \lambda/T \quad (\text{जहाँ } T \text{ आवर्तकाल है})$$

$$\therefore y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{\lambda}{T} t - x \right)$$

$$\text{अथवा} \quad y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \quad \dots(5)$$

समीकरण (3), (4) वे (5) + X दिशा में चलने वाली सरल आवर्त प्रगामी तरंग की समीकरण है। यदि तरंग -X दिशा में चल रही है तो उपर्युक्त समीकरणों में sin के कोणांक में (-) के स्थान पर (+) लिखना होगा।

यदि +X दिशा में चलने वाली तरंग तथा किसी अन्य तरंग में कलान्तर ϕ हो तो उस तरंग का समीकरण होगा।

$$y = a \sin \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \pm \phi \right] \quad \dots(6)$$

प्रश्न 2.

एक समतल प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण निम्नवत् है

$$y = 0.5 \sin(314t - 1.57x) \text{ मीटर}$$

इस तरंग का आयाम, आवृत्ति एवं चाल ज्ञात कीजिए। इसके चलने की दिशा भी बताइए।

हल-

दिया है, $y = 0.5 \sin(314t - 1.57x)$ दी गयी समीकरण की तुलना

$$y = a \sin \left(\omega t - \omega \cdot \frac{x}{v} \right) \text{ से}$$

करने पर,

तरंग का आयाम $a = 0.5$ मीटर

$$\omega = 314, \text{ तरंग की आवृत्ति } n = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2 \times 3.14} = 50 \text{ हर्ट्ज}$$

$$\therefore \frac{\omega}{v} = 1.57, \therefore \text{ तरंग की चाल } v = \frac{314}{1.57} = 200 \text{ मी/से}$$

दिशा-तरंग के चलने की दिशा + x-अक्ष के अनुदिश होगी।

प्रश्न 3.

किसी माध्यम (गैस) में अनुदैर्घ्य (ध्वनि) तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में लाप्लास के संशोधन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

सर्वप्रथम न्यूटन ने गणना द्वारा यह सिद्ध किया कि यदि किसी माध्यम को प्रत्यास्थता गुणांक E तथा घनत्व d हो, तो उसे माध्यम में ध्वनि की चाल v निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त की जाती है

$$v = \sqrt{\left(\frac{E}{d}\right)}$$

यह किसी भी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल का व्यापक सूत्र है।

न्यूटन के अनुसार, जब अनुदैर्घ्य तरंग किसी गैस माध्यम में चलती है तो गैस का ताप अपरिवर्तित रहता है। अतः उपर्युक्त सूत्र में E को गैस का समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ले सकते हैं जिसका मान गैस के प्रारम्भिक दाब P के बराबर होता है। अतः न्यूटन के अनुसार किसी गैस में ध्वनि की चाल होती है।

$$v = \sqrt{\left(\frac{P}{d}\right)} \dots(1)$$

इस सूत्र द्वारा जब 0°C पर, $P (= 1.01 \times 10^5 \text{ न्यूटन/मीटर}^2)$ तथा $d (= 1.29 \text{ किग्रा/मीटर}^3)$ के मान रखकर v के मान की गणना करते हैं तो इसका मान $279.8 \text{ मीटर/सेकण्ड}$ प्राप्त होता है। परन्तु प्रयोगों द्वारा 0°C पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर/सेकण्ड प्राप्त होती है। अतः न्यूटन के सूत्र में कुछ त्रुटि सम्मिलित है। इस त्रुटि का संशोधन लाप्लास ने किया। लाप्लास का संशोधन-लाप्लास के अनुसार, जब गैस में अनुदैर्घ्य तरंगें चलती हैं तो सम्पीडन एवं विरलन एकान्तर क्रम में बहुत ही शीघ्रता से होते हैं। इस कारण सम्पीडन के समय उत्पन्न ऊष्मा माध्यम से बाहर नहीं जा पाती और न ही विरलन के समय ऊष्मा की कमी को माध्यम के बाहर से ऊष्मा प्राप्त कर पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऊष्मा का यह आदान-प्रदान गैस का ऊष्मा का कुचालक होने के कारण भी सम्भव नहीं है। इस प्रकार गैस में ध्वनि संचरण के समय ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है, परन्तु ताप बदल जाता है। इस प्रकार न्यूटन के सूत्र में E गैस का रुद्धोष्म आयतन-प्रत्यास्थता गुणांक होना चाहिए जिसका मान γP होता है।

जहाँ, $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\text{गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा}}{\text{गैस के नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा}}$

अतः गैस में ध्वनि की चाल का लाप्लास सूत्र होगा

$$v = \sqrt{\left(\frac{E}{d}\right)} = \sqrt{\left(\frac{\gamma P}{d}\right)} \quad \dots(2)$$

एकपरमाणुक गैसों के लिए $\gamma = 1.67$ तथा द्विपरमाणुक गैसों के लिए $\gamma = 1.41$

समी० (2) में 0°C पर वायु के लिए $P = 1.01 \times 10^5$ न्यूटन/मीटर², $d = 1.29$ किग्रा/मीटर³ तथा वायु के लिए $\gamma = 1.41$ रखने पर

$$\text{वायु में ध्वनि की चाल } v = \sqrt{\left[\frac{1.41 \times (1.01 \times 10^5)}{1.29}\right]} \approx 332 \text{ मीटर/सेकण्ड (लगभग)}$$

यह मान प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान के बराबर है।

अतः लाप्लासे का संशोधन ध्वनि की वायु में चाल के प्रेक्षित मान की पुष्टि करता है।

समी० (2) वायु अर्थात् गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए लाप्लास का सूत्र भी कहलाता है जो लाप्लास द्वारा किया गया न्यूटन के सूत्र का संशोधित रूप है।

प्रश्न 4.

गैस में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं? गैस में ध्वनि की चाल पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? आवश्यक सूत्र का निगमन कीजिए।

हल-

गैस में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं

$$(i) \text{ दाब का प्रभाव-ध्वनि की चाल } (v) = \sqrt{\frac{\gamma P}{d}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

स्थिर ताप पर, $\frac{P}{d} = \frac{RT}{M} = \text{नियतांक}$

अतः स्थिर ताप पर ध्वनि की चाल पर गैस के दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ii) ताप का प्रभाव-ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है।

ध्वनि की चाल

$$(v) = \sqrt{\frac{\gamma P}{d}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \Rightarrow v \propto \sqrt{T}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} = \sqrt{\frac{(273 + t_1^\circ\text{C})}{(273 + t_2^\circ\text{C})}}$$

अर्थात् किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस के परमताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है।

(iii) आर्द्रता का प्रभाव-आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व घट जाता है, अतः सूत्र $v = \sqrt{\frac{\gamma P}{d}}$ के परिणामस्वरूप वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। समान तापक्रम पर नम वायु (बारिश) में, ध्वनि की चाल शुष्क वायु (गर्मियों में) की तुलना में अधिक होती है।

d नम वायु u शुष्क वायु

(iv) माध्यम की गति का प्रभाव-यदि माध्यम (गैस वायु) ω वेग से ध्वनि संचरण की दिशा में गतिशील हो, तब

ध्वनि का परिणामी वेग = $u + \omega \cos \theta$

(v) आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य का प्रभाव-ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रश्न 5.

सामान्य ताप व दाब पर 4 ग्राम हीलियम 22.4 लीटर आयतन घेरती है। इस अवस्था में हीलियम में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। दिया गया है— $\gamma = 1.67$ तथा 1 वायुमण्डल दाब = 10^5 न्यूटन/मी²।

हल-

यहाँ सामान्य दाब $P = 1$ वायुमण्डल दाब = 10^5 न्यूटन/मीटर²

सामान्य ताप व दाब पर हीलियम का घनत्व

$$d = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}} = \frac{4 \times 10^{-3} \text{ किग्रा}}{22.4 \times 10^{-3} \text{ मी}^3} = \frac{5}{28} \text{ किग्रा/मी}^3$$

तथा हीलियम के लिए $\gamma = 1.67$

$$\begin{aligned} \text{अतः हीलियम में ध्वनि की चाल } v &= \sqrt{\frac{\gamma \cdot P}{d}} = \sqrt{\left[\frac{1.67 \times 10^5}{(5/28)} \right]} \text{ मी/से} \\ &= \sqrt{\frac{1.67 \times 28}{5} \times 10^5} \text{ मी/से} \\ &= 967.05 \text{ मी/से} \end{aligned}$$

प्रश्न 6.

किस ताप पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल वही होगी जो कि 14°C पर नाइट्रोजन में है? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अणुभार क्रमशः 32 व 28 हैं।

हल-

यदि किसी गैस का अणुभार : M तथा परमताप T हो तो उस गैस में ध्वनि की चाल

$$v = \sqrt{\gamma RT/M}$$

जहाँ R सार्वत्रिक गैस-नियतांक है।

माना कि ताप t पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल वही है जो 14°C पर नाइट्रोजन में है। अब

$$\begin{aligned} \text{ताप } t \text{ पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल} &= \sqrt{\frac{\gamma R t}{M_O}} \\ \text{तथा } 14^\circ\text{C} \text{ पर नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल} &= \sqrt{\frac{\gamma R (273 + 14^\circ\text{C})}{M_N}} = \sqrt{\frac{\gamma R (287\text{K})}{M_N}} \\ \text{दोनों गैसों के लिए } \gamma \text{ का मान एक ही है तथा प्रश्नानुसार उपर्युक्त दोनों चाल बराबर हैं।} \\ \therefore \sqrt{\frac{\gamma R t}{M_O}} &= \sqrt{\frac{\gamma R (287\text{K})}{M_N}} \\ \text{अथवा} \quad \frac{M_O}{M_N} &= \frac{t}{287\text{K}} \\ \text{परन्तु प्रश्नानुसार,} \quad \frac{M_O}{M_N} &= \frac{32}{28} \quad \therefore \frac{32}{28} = \frac{t}{287\text{K}} \\ \text{हल करने पर,} \quad t &= 328\text{K} = 328\text{K} - 273 = 55^\circ\text{C} \end{aligned}$$

प्रश्न 7.

सामान्य ताप तथा दाब पर वायु में ध्वनि की चाल 330 मी/से है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। हाइड्रोजन गैस वायु की तुलना में 16 गुनी हल्की है।

हल-

किसी गैस में ध्वनि की चाल $v = \sqrt{(\gamma P/d)}$, जहाँ P गैस का दाब है, d घनत्व है तथा γ गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। यहाँ स्पष्ट है कि समान दाब पर विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल $v \propto 1/\sqrt{d}$ अर्थात् घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रम में होगी। इसलिए यदि सामान्य ताप व दाब पर वायु तथा हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल क्रमशः v_a तथा v_{H_2} एवं इनके घनत्व क्रमशः d_a तथा d_{H_2} हों, तो

$$\frac{v_a}{v_{H_2}} = \sqrt{\frac{d_{H_2}}{d_a}}$$

अथवा

$$\begin{aligned}v_{H_2} &= v_a \sqrt{\frac{d_a}{d_{H_2}}} \\&= 330 \text{ मी/से} \times \sqrt{\frac{16d_{H_2}}{d_{H_2}}} \\&= 330 \times 4 = \mathbf{1320 \text{ मी/से}}\end{aligned}$$

प्रश्न 8.

एक तरंग समीकरण $y = 3\sin\pi \left[\frac{x}{4.0} - \frac{t}{0.025} \right]$

से प्रदर्शित है, जहाँ y तथा x सेमी में एवं t सेकण्ड में है। ज्ञात कीजिए

(i) तरंग की चाल

(ii) 2.0 सेमी दूर स्थित कणों के मध्य कलान्तर।

हल-

दी गई तरंग की समीकरण है।

$$y = 3\sin\pi \left[\frac{x}{4.0} - \frac{t}{0.025} \right]$$

इसकी मानक समीकरण $y = a \sin(kx - \omega t)$ से तुलना करने पर,

$a = 3$ सेमी

$$\omega = \frac{1}{0.025} = \frac{1000}{25} = 4 \text{ रेडियन/सेकण्ड}$$

$$k = \frac{1}{4}$$

(i) तरंग की चाल $v = \frac{\omega}{k} = \frac{4}{\frac{1}{4}} = 16 \text{ सेमी/से}$

(ii) यदि दो बिन्दुओं के बीच दूरी Δx हो, तब उनके बीच कलान्तर

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \Delta x$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2 \times 3.14}{1/4} = 2 \times 3.14 \times 4 = 25.12 \text{ सेमी}$$

$$\therefore \Delta\phi = \frac{2\pi}{25.12} \times 20 \text{ सेमी} = \frac{4\pi}{25.12} \text{ रेडियन} = \frac{4}{25.12} \times 180 = 28^\circ$$

प्रश्न 9.

एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग चाल का व्यंजक लिखिए तथा उसमें प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। एक तने हुए तार की लम्बाई 1.0 मीटर तथा द्रव्यमान 0.2 ग्राम है। यदि तार से 2.5 किग्रा को भार लटक रहा हो और तार दो खण्डों में कम्पन कर रहा हो, तो तार से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ($g = 10 \text{ मी/से}^2$)

हल-

तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल $v = (T/m)$

(जहाँ T डोरी में तनाव तथा m डोरी की एकांक लम्बाई का द्रव्यमान है। यदि डोरी के एक सिरे से M द्रव्यमान लटकाकर उसमें T तनाव आरोपित किया जाए तो $T = Mg$ तथा डोरी की त्रिज्या r , घनत्व d

$$m = \pi r^2 d \Rightarrow v = \sqrt{\frac{Mg}{\pi r^2 d}}$$

दिया है, तार की लम्बाई (L) = 1.0 मीटर, $M = 0.2$ ग्राम या 0.0002 किग्रा

$$\text{तार की एकांक लम्बाई में द्रव्यमान } (m) = \frac{M}{L} = \frac{0.0002}{1} = 0.0002 \text{ किग्रा/मी}$$

∴ तार में 2.5 किग्रा का भार लटक रहा है, अतः डोरी में तनाव $T = Mg$
 $T = 2.5 \times 10 = 25$ न्यूटन

तार से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति $(n) = \frac{1}{l} \sqrt{\frac{T}{m}}$ से,
 $= \frac{1}{1.0} \sqrt{\frac{25}{0.0002}} = 353.5$ हर्ट्ज

प्रश्न 10.

27°C पर हाइड्रोजन एवं 77°C पर नाइट्रोजन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल-

दिया है, हाइड्रोजन का ताप (T_H) = 27°C या 27 + 273 = 300 K

नाइट्रोजन का ताप (T_N) = 77°C

या 77 + 273 = 350 K

गैस में ध्वनि की चाल $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$
 हाइड्रोजन गैस के लिए $v_H = \sqrt{\frac{\gamma R T_H}{M_H}}$
 नाइट्रोजन गैस के लिए $v_N = \sqrt{\frac{\gamma R T_N}{M_N}}$
 $\frac{v_H}{v_N} = \sqrt{\frac{\gamma R T_H M_N}{\gamma R T_N M_H}} = \sqrt{\frac{(7/5) \times 300 \times 28}{(7/5) \times 350 \times 2}}$
 $= \sqrt{12} = 2\sqrt{3} = 2 \times 1.73 = \frac{3.46}{1} = 3.46 : 1$

प्रश्न 11.

एक तने हुए पतले तार में संचरित अनुप्रस्थ तरंग का विस्थापन समीकरण निम्नलिखित है $y = 0.021 \sin (30t + 2x)$ मी, जहाँ t सेकण्ड एवं x मीटर में है। यदि तार के पदार्थ का रेखीय घनत्व 1.6×10^{-4} किग्रा/मी हो तो तरंग-वेग तथा तार में तनाव ज्ञात कीजिए।

हल-

दिया है, अनुप्रस्थ तरंग का विस्थापन समीकरण,

$$y = 0.021 \sin (30t + 2x)$$

इसकी मानक समीकरण, $y = \sin(\omega t - kx)$ से तुलना करने पर,

$a = 0.021$ सेमी, $\omega = 30$, $k = 2$

$$\text{तरंग-वेग } v = \frac{\omega}{k} = \frac{30}{2} = 15 \text{ सेमी/सेकण्ड}$$

$$\text{सूत्र } v = \sqrt{\frac{T}{m}}, \quad (\because T = \text{तार में तनाव तथा } m = \text{तार की एकांक लम्बाई का द्रव्यमान})$$

$$\Rightarrow \quad m = 1.6 \times 10^{-4} \text{ किग्रा/मी}$$

$$15 = \sqrt{\frac{T}{1.6 \times 10^{-4}}}$$

$$\Rightarrow \quad 225 = \frac{T}{1.6 \times 10^{-4}} \quad \Rightarrow \quad T = 225 \times 1.6 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow \quad T = 360 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow \quad T = 3.6 \times 10^{-4} \text{ न्यूटन}$$

अतः तरंग-वेग 15 सेमी/से तथा तार में तनाव 3.6×10^{-4} न्यूटन है।

प्रश्न 12.

व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें व्युत्पादित कीजिए।

उत्तर-

व्यतिकरण-दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण तीव्रता के पुनर्वितरण से तीव्रता के महत्तम व न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं।

संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें

परिणामी तीव्रता के सूत्र $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{(I_1 I_2)} \cos \phi$ से स्पष्ट है कि किसी बिन्दु पर संपोषी व्यतिकरण अर्थात् अधिकतम तीव्रता के लिए

$$\cos \phi = +1 \quad \text{अर्थात्} \quad \phi = 0, 2\pi, 4\pi$$

$$\text{अथवा} \quad \phi = 2m\pi \quad (\text{जहाँ } m = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{परन्तु} \quad \text{कलान्तर } \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \text{पथान्तर } (\Delta x) \quad (\text{जहाँ } \lambda = \text{तरंगदैर्घ्य})$$

$$\therefore \text{दोनों तरंगों के बीच पथान्तर } \Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \times \phi = \frac{\lambda}{2\pi} \times 2m\pi$$

$$\text{अर्थात्} \quad \Delta x = m\lambda \quad (\text{जहाँ } m = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{अर्थात्} \quad \Delta x = 0, \lambda, 2\lambda, 3\lambda, \dots$$

अतः संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त निम्न हैं

(i) दोनों तरंगों के बीच कलान्तर शून्य अथवा π का सम गुणक होना चाहिए, अर्थात् तरंगों एक ही कला में मिलनी चाहिए।

(ii) दोनों तरंगों के बीच पथान्तर शून्य अथवा तरंगदैर्घ्य λ का पूर्ण गुणक होना चाहिए।

अतः संपोषी व्यतिकरण की दशा में परिणामी तीव्रता के सूत्र में $\cos \phi = 1$ रखने पर, परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान ।

$$\begin{aligned} I_{\max} &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \\ I_{\max} &= (\sqrt{I_1})^2 + (\sqrt{I_2})^2 + 2\sqrt{I_1} \sqrt{I_2} \\ I_{\max} &= (I_1 + \sqrt{I_2})^2 \end{aligned}$$

परन्तु $I_1 = K a_1^2$ से,

$$\sqrt{I_1} = \sqrt{K} a_1$$

तथा $I_2 = K a_2^2$ से,

$$\begin{aligned} \sqrt{I_2} &= \sqrt{K} a_2 \\ I_{\max} &= (\sqrt{K} a_1 + \sqrt{K} a_2)^2 \\ I_{\max} &= K (a_1 + a_2)^2 \end{aligned}$$

अतः परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान $K(a_1 + a_2)^2$ दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग $K a_1^2 + K a_2^2 = K(a_1^2 + a_2^2)$ से अधिक है।

आयाम $A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos \theta}$ से इन बिन्दुओं पर परिणामी आयाम का अधिकतम मान $A_{\max} = a_1 + a_2$

अर्थात् यह दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है।

अविनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें

परिणामी तीव्रता के सूत्र $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \phi$ से स्पष्ट है कि किसी बिन्दु पर विनाशी व्यतिकरण अर्थात् न्यूनतम तीव्रता के लिए

$$\cos \phi = -1 \quad \text{अर्थात्} \quad \phi = \pi, 3\pi, 5\pi$$

अथवा

$$\phi = (2m - 1) \pi$$

(जहाँ $m = 1, 2, 3, \dots$)

परन्तु कलान्तर

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \text{पथान्तर } (\Delta x)$$

(जहाँ $\lambda = \text{तरंगदैर्घ्य}$)

$$\therefore \text{पथान्तर } \Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \times \phi = \frac{\lambda}{2\pi} \times (2m - 1) \pi$$

$$\text{अथवा } \Delta x = (2m - 1) \frac{\lambda}{2} \quad (\text{जहाँ } m = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{अर्थात् } \Delta x = \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2}, \dots$$

अतः विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित हैं—

(i) दोनों तरंगों के बीच कलान्तर π का विषम गुणक होना चाहिए, अर्थात् तरंगें विपरीत कला में मिलनी चाहिए।

(ii) दोनों तरंगों के बीच पथान्तर अर्द्ध-तरंगदैर्घ्य $(\lambda/2)$ का विषम गुणक होना चाहिए। अतः विनाशी व्यतिकरण की दशा में परिणामी तीव्रता के सूत्र में $\cos \phi = -1$ रखने पर,

परिणामी तीव्रता का मान

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}$$

$$\text{अथवा } I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$

$$\text{अथवा } I_{\min} = K(a_1 - a_2)^2$$

अतः परिणामी तीव्रता का न्यूनतम मान $K(a_1 + a_2)^2$ दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग $Ka_1^2 + Ka_2^2 = K(a_1^2 + a_2^2)$ से कम है।

अतः आयाम $A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos \phi}$ से इन बिन्दुओं पर परिणामी आयाम का न्यूनतम मान

$$A_{\min} = a_1 - a_2$$

अर्थात् यह दोनों तरंगों के आयामों के अन्तर के बराबर होता है।

यदि दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों अर्थात् $a_1 = a_2$ तो विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर परिणामी तीव्रता शून्य हो जाती है।

प्रश्न 13.

विस्पन्द से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकण्ड उत्पन्न विस्पन्दों की संख्या दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अन्तर के बराबर होती है।

उत्तर-

विस्पन्द (Beats)-जब 'लगभग बराबर आवृत्ति वाली दो ध्वनि तरंगें एक साथ उत्पन्न की जाती हैं, तो माध्यम में उनके अध्यारोपण से प्राप्त ध्वनि की तीव्रता बारी-बारी से घटती और बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस चढ़ाव व उतराव को 'विस्पन्द' (beat) कहते हैं। एक चढ़ाव तथा एक उतराव को मिलाकर एक विस्पन्द (one beat) कहते हैं। प्रति सेकण्ड ध्वनि की तीव्रता में होने वाले चढ़ाव व उतराव की संख्या को 'विस्पन्द आवृत्ति' (beat frequency) कहते हैं।

विस्पन्द उत्पन्न होने के लिए आवश्यक दशा (condition) यह है कि दोनों स्रोतों की आवृत्तियों में थोड़ा अन्तर अवश्य होना चाहिए।

माना दो ध्वनि-स्रोतों की आवृत्तियाँ n_1 व n_2 हैं (n_1 आवृत्ति n_2 आवृत्ति से कुछ अधिक है)। माना प्रत्येक ध्वनि का आयाम a है तथा दोनों तरंगें एक ही दिशा में जा रही हैं। माना इन तरंगों द्वारा माध्यम के किसी कण का विस्थापन क्रमशः y_1 व y_2 है, तब सरल आवर्त गति के समीकरण के अनुसार,

$$y_1 = a \sin \omega_1 t = a \sin 2\pi n_1 t$$

$$y_2 = a \sin \omega_2 t = a \sin 2\pi n_2 t$$

अध्यारोपण के सिद्धान्त से, कण का परिणामी विस्थापन

$$y = y_1 + y_2$$

$$\therefore y = a [\sin 2\pi n_1 t + \sin 2\pi n_2 t]$$

$$= 2a \sin 2\pi \frac{(n_1 + n_2)t}{2} \cos 2\pi \frac{(n_1 - n_2)t}{2}$$

$$= 2a \cos \pi (n_1 - n_2)t \sin \pi (n_1 + n_2)t$$

माना

$$2a \cos \pi (n_1 - n_2)t = A$$

तब

$$y = A \sin \pi (n_1 + n_2)t$$

इस समीकरण से स्पष्ट है कि दोनों तरंगों के अध्यारोपण से कण एक सरल आवर्त गति करता है जिसका आयाम a है तथा जो समय t पर निर्भर करता है। चूंकि $\cos \pi(n_1 - n_2)t$ का अधिकतम मान ± 1 तथा न्यूनतम मान 0 हो सकता है; अतः A का अधिकतम मान $\pm 2a$ तथा न्यूनतम मान 0 होगा।

आयाम A के अधिकतम मान के लिए— $\cos \pi (n_1 - n_2)t = \pm 1$

यह तभी सम्भव है जब कोणांक π का पूर्ण गुणित हो,

अर्थात् $\pi (n_1 - n_2)t = k\pi$

अथवा $t = \frac{k}{n_1 - n_2}$ (जहाँ, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$)

$k = 0, 1, 2, 3, \dots$ रखने पर

$$t = 0, \frac{1}{n_1 - n_2}, \frac{2}{n_1 - n_2}, \frac{3}{n_1 - n_2}, \dots \quad \dots(1)$$

अतः इन क्षणों पर आयाम का मान अधिकतम होगा जिसके फलस्वरूप ध्वनि की तीव्रता ($I = kA^2$) भी अधिकतम होगी।

दो लगातार अधिकतम तीव्रताओं के बीच समयान्तराल $= 1/(n_1 - n_2)$ सेकण्ड है। अतः एक सेकण्ड में $(n_1 - n_2)$ बार तीव्रता अधिकतम होगी।

आयाम A के न्यूनतम मान के लिए— $\cos \pi (n_1 - n_2)t = 0$

यह तभी सम्भव है जब कोणांक $\pi/2$ का विषम गुणित हो,

अर्थात् $\pi (n_1 - n_2)t = \frac{k\pi}{2}$ अथवा $t = \frac{k}{2(n_1 - n_2)}$

($k = 1, 3, 5, \dots$ रखने पर)

$$t = \frac{1}{2(n_1 - n_2)}, \frac{3}{2(n_1 - n_2)}, \frac{5}{2(n_1 - n_2)}, \dots \quad \dots(2)$$

अतः इन क्षणों पर आयाम न्यूनतम होगा जिसके फलस्वरूप ध्वनि की तीव्रता भी न्यूनतम होगी। उपर्युक्त समीकरणों (1) तथा (2) से स्पष्ट है कि अधिकतम तीव्रताओं के ठीक बीच-बीच में न्यूनतम तीव्रताएँ आती

दो लगातार न्यूनतम तीव्रताओं के बीच समयान्तराल $= \frac{1}{n_1 - n_2}$ सेकण्ड अर्थात् प्रति सेकण्ड $(n_1 - n_2)$ बार तीव्रता न्यूनतम होती है।

इससे स्पष्ट है कि ध्वनि की तीव्रता में एक सेकण्ड में $(n_1 - n_2)$ चढ़ाव तथा $(n_1 - n_2)$ उतराव आते हैं, जबकि एक चढ़ाव तथा एक उतराव को मिलाकर एक विस्पन्द कहते हैं, अर्थात् एक सेकण्ड में $n_1 - n_2$ विस्पन्द सुनाई देंगे।

अतः विस्पन्दों की प्रति सेकण्ड संख्या (अर्थात् विस्पन्द-आवृत्ति)

$$= n_1 - n_2 = \text{ध्वनि-स्रोतों की आवृत्तियों का अन्तर}$$

प्रश्न 14.

अप्रगामी तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। प्रस्पन्द तथा निस्पन्द बनने की शर्तें बताइए। दर्शाइए कि दो क्रमागत प्रस्पन्दों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य की आधी होती है।

उत्तर-

अप्रगामी तरंग की समीकरण (Equation of stationary wave)-माना कि आयाम a की एक समतल प्रगामी तरंग चाल u में X-अक्ष की धन दिशा में चल रही है। इस तरंग की समीकरण निम्न

$$y_1 = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right),$$

जहाँ λ प्रगामी तरंग की तरंगदैर्घ्य है तथा T कम्पन-काल है। माना कि यह तरंग किसी मुक्त (free) सिरे से टकराती है और परावर्तित तरंग X-अक्ष की ऋण दिशा में अग्रसर होती है। तब परावर्तित तरंग की समीकरण निम्न होगी

$$y_2 = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$

परन्तु यदि यही तरंग किसी दृढ़ (rigid) सिरे से परावर्तित हो तब परावर्तित तरंग की समीकरण निम्न होगी

$$y_2 = -a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$

दोनों परावर्तित तरंगों में से किसी को भी लेकर अप्रगामी तरंग की समीकरण प्राप्त की जा सकती है।

नीचे मुक्त सिरे से परावर्तित तरंग लेकर अप्रगामी तरंग का समीकरण प्राप्त किया गया है।

माना कि आपतित तरंग के कारण किसी बिन्दु x का किसी क्षण t पर विस्थापन y_1 है तथा परावर्तित

तरंग के कारण विस्थापन y_2 है। तब, अध्यारोपण के सिद्धान्त से,

उस बिन्दु का परिणामी विस्थापन $y = y_1 + y_2$

$$\begin{aligned}
 y &= a \left[\sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) \right] \\
 &= a \left[2 \sin \frac{2\pi t}{T} \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \right] \\
 y &= 2a \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \sin \frac{2\pi t}{T}
 \end{aligned}$$

यही अप्रगामी तरंग की समीकरण है। इस समी० में $x = 0, \lambda/2, 2\lambda/2, 3\lambda/2, \dots$ रखने पर $\cos (2\pi x/\lambda)$ को मान एकान्तर क्रम से +1 तथा -1 हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन बिन्दुओं पर अन्य बिन्दुओं की तुलना में विस्थापन y सदैव अधिकतम होता है। ये बिन्दु ही 'प्रस्पन्द' (antinodes) हैं तथा एक-दूसरे से $\lambda/2$ की दूरी पर स्थित हैं। इसी प्रकार, $x = \lambda/4, 3\lambda/4, 5\lambda/4, \dots$ रखने पर $\cos (2\pi x/\lambda)$ का मान शून्य हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन बिन्दुओं पर विस्थापन y शून्य हो जाता है। ये बिन्दु ही 'निस्पन्द' (nodes) हैं तथा ये भी एक दूसरे से $\lambda/2$ की दूरी पर हैं।

यदि हम दृढ़ सिरे से परावर्तित तरंग लें तब अप्रगामी तरंग की निम्न समीकरण प्राप्त होगी---

$$y = -2a \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \frac{2\pi t}{T}$$

इस दशा में $x = 0, \lambda/2, 2\lambda/2, 3\lambda/2, \dots$ पर निस्पन्द तथा $x = \lambda/4, 3\lambda/4, 5\lambda/4, \dots$ पर प्रस्पन्द होंगे। यहाँ से स्पष्ट है कि दो क्रमागत निस्पन्दों तथा दो क्रमागत प्रस्पन्दों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य की आधी ($\lambda/2$) होती है।

प्रश्न 15.

अप्रगामी तरंगों से आप क्या समझते हैं? इनकी मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर-

अप्रगामी तरंगें (Stationary waves)--जब किसी बद्ध माध्यम में सभी प्रकार से समान दो अनुदैर्घ्य अथवा दो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें एक ही चाल से परन्तु विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उत्पन्न नयी तरंग माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। इस प्रकार प्राप्त नयी तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है।

अप्रगामी तरंगों की मुख्य विशेषताएँ-अप्रगामी तरंगों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

1. बद्ध माध्यम के कुछ कण सदैव अपने ही स्थान पर स्थिर रहते हैं; अर्थात् उनका विस्थापन शून्य होता है। ये निस्पन्द कहलाते हैं। ये समान दूरियों पर स्थित होते हैं। अप्रगामी तरंगों के अनुदैर्घ्य होने की दशा में निस्पन्दों पर दाब तथा घनत्व में परिवर्तन महत्तम होता है।
2. अप्रगामी तरंग में निस्पन्दों के बीच में कुछ बिन्दु ऐसे होते हैं जिनका विस्थापन महत्तम होता है। ये प्रस्पन्द कहलाते हैं। अप्रगामी तरंगों के अनुदैर्घ्य होने की दशा में प्रस्पन्दों पर दाब तथा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता।

3. दो क्रमागत निस्पन्दों अथवा दो क्रमागत प्रस्पन्दों के बीच की दूरी $\lambda/2$ होती है। एक निस्पन्द तथा उसके पास वाले प्रस्पन्द की दूरी $\lambda/4$ होती है।
4. किसी भी क्षण दो पास-पास स्थित निस्पन्दों के बीच सभी कणों की कला समान होती है। वे साथ-साथ गति करते हुए अपनी-अपनी अधिकतम विस्थापने की स्थिति में पहुँचते हैं तथा साथ-ही-साथ अपनी साम्यावस्था से गुजरते हैं।
5. किसी भी क्षण किसी निस्पन्द के दोनों ओर के कणों का कलान्तर 180° होता है, अर्थात् दोनों ओर के कण विपरीत कला में कम्पन करते हैं।
6. माध्यम के सभी बिन्दु एक आवर्तकाल में दो बार एक साथ अपनी-अपनी साम्यावस्था में से गुजरते हैं। दूसरे शब्दों में, दो बार अप्रगामी तरंग एक सीधी रेखा का रूप ग्रहण करती है।

प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों की तुलना

प्रगामी तरंगें	अप्रगामी तरंगें
❖ एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं। ❖ इन तरंगों में माध्यम के सभी कण कम्पन करते हैं और सबका आयाम तथा आवर्तकाल बराबर होता है। ❖ इन तरंगों में माध्यम के प्रत्येक कण की कला लगातार बदलती रहती है। ❖ किसी क्षण माध्यम के समस्त कण एक साथ माध्य स्थिति में नहीं आते और जब भी कोई कण माध्य स्थिति से गुजरता है, तो उसके वेग का मान नियत रहता है। ❖ इन तरंगों में माध्यम के सभी कण क्रमानुसार दाब और घनत्व परिवर्तन की समान दशाओं से गुजरते हैं; अर्थात् सभी बिन्दुओं पर दाब और घनत्व में परिवर्तन होता है। ❖ अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंग के संपीडन व विरलन तथा अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के शृंग व गर्त एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। ❖ इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है।	❖ किसी भी दिशा में तरंग आगे नहीं बढ़ती है। यह तरंग दो सीमाओं के बीच सीमित रहती है। ❖ निस्पन्दों को छोड़कर माध्यम के सभी कण कम्पन करते हैं। उनका आवर्तकाल बराबर होता है, परन्तु कम्पन का आयाम भिन्न-भिन्न होता है। निस्पन्दों पर आयाम शून्य व प्रस्पन्दों पर अधिकतम होता है। ❖ किसी भी क्षण आसपास के निस्पन्दों के बीच अर्थात् एक लूप के सभी कणों की कला एकसमान होती है और उनके दोनों ओर समीपवर्ती लूपों के कणों की कला विपरीत होती है। ❖ प्रत्येक आवर्तकाल में दो बार माध्यम के समस्त कण एक साथ माध्य स्थिति से गुजरते हैं। प्रस्पन्दों पर कणों का वेग अन्य बिन्दुओं की अपेक्षा सदैव अधिकतम रहता है। ❖ इन तरंगों में निस्पन्दों पर दाब तथा घनत्व परिवर्तन सबसे अधिक तथा प्रस्पन्दों पर सबसे कम होता है। ❖ अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंग के संपीडन व विरलन तथा अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के शीर्ष व पाद नियत स्थानों पर एकान्तर क्रम से उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, परन्तु आगे नहीं बढ़ते। ❖ इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता।

प्रश्न 16.

एक अप्रगामी तरंग का समीकरण $y = 10 \cos \frac{\pi x}{15} \cos 100 \pi t$ है, जहाँ y तथा x सेमी में तथा t सेकण्ड में है। ज्ञात कीजिए—

- (i) मूल प्रगामी तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य
- (ii) मूल प्रगामी तरंगों के समीकरण।

हल-

(i) जब X-अक्ष की धन दिशा में जाती प्रगामी तरंग को लिया जाए तो,

$y = a \cos (\omega t - kx)$ लिया जाए तो मुक्त तल से परावर्तित तरंग।

$y = a \cos (\omega t + kx)$ होगी।

इन दोनों के अध्यारोपण से उत्पन्न अप्रगामी तरंग का समीकरण होगा

$$y = 2a \cos \omega t \cdot \cos kx \dots (1)$$

दी गयी समी० $y = 10 \cos \left(\frac{\pi x}{15} \right) \cos 100\pi t$ की तुलना उपर्युक्त समी० (1) से करने पर

$$2a = 10 \text{ सेमी} = \text{आयाम } a = 5 \text{ सेमी}$$

$$\omega = 100\pi \Rightarrow 2\pi n = 100\pi$$

$$\Rightarrow \text{आवृत्ति } n = 100\pi / 2\pi = 50 \text{ हर्ट्ज}$$

$$k = \pi / 15 \Rightarrow 2\pi / \lambda = \pi / 15$$

$$\therefore \text{तरंगदैर्घ्य } \lambda = 30 \text{ सेमी}$$

(ii) मूल प्रगामी तरंगों की समीकरण निम्नवत् होगी—

आपतित तरंगों के लिए $y = a \cos (\omega t - kx)$

$$\Rightarrow y = 5 \cos \left[100\pi t - \frac{\pi}{15} x \right]$$

परावर्तित तरंगों के लिए $y = a \cos (\omega t + kx)$


$$\Rightarrow y = 5 \cos \left(100\pi t + \frac{\pi}{15} x \right)$$

प्रश्न 17.

एक सिरे पर बन्द वायु स्तम्भ की मूल-आवृत्ति का सूत्र निगमित कीजिए तथा समझाइए कि उसमें केवल विषम प्रकार के संनादी उत्पन्न होते हैं।

उत्तर-

बन्द ऑर्गन पाइप में वायु स्तम्भ के कम्पन-



चित्र 15.7

किसी बन्द पाइप के खुले सिरे पर फेंक मारने पर पाइप की वायु में अनुदैर्घ्य तरंगें खुले सिरे से बन्द सिरे की ओर चलती हैं। बन्द सिरा एक दृढ़ परिसीमा की भाँति इस तरंग को परावर्तित (विरलन की दशा को विरलन के रूप में और संपीडन की दशा को संपीडन के रूप में) करता है और परावर्तित तरंग खुले सिरे की ओर चलती हैं। खुला सिरा एक मुक्त परिसीमा की भाँति इसे परावर्तित (विरलन की दशा को संपीडन के रूप में और संपीडन की दिशा को विरलन के रूप में) करके पुनः बन्द सिरे की ओर भेजता है। इस प्रकार पाइप के वायु स्तम्भ में दो ।

अनुदैर्घ्य तरंगें विपरीत दिशाओं में चलने लगती हैं। इनके अध्यारोपण से अप्रगामी अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। पाइप के बन्द सिरे पर वायु के कणों को कम्पन करने की बिल्कुल स्वतन्त्रता नहीं होती। अतः वहाँ सदैव निस्पन्द (node) बनता है। इसके विपरीत पाइप के खुले सिरे पर वायु के कणों को कम्पन करने की सबसे अधिक स्वतन्त्रता होती है; अतः वहाँ सदैव प्रस्पन्द (antinode) होता है। बन्द पाइप के खुले सिरे पर 'धीरे-से' फेंक मारने पर वायु स्तम्भ में कम्पन चित्र 15.7 (a) की भाँति होंगे अर्थात् खुले सिरे पर प्रस्पन्द (A) तथा बन्द सिरे पर निस्पन्द (N) होगा। एक निस्पन्द और पास वाले प्रस्पन्द के बीच की दूरी ($\lambda_1/4$) होती है। अतः यदि पाइप की लम्बाई l तथा तरंगदैर्घ्य λ_1 हो, तो ।

$$l = \frac{\lambda_1}{4} \quad \text{अथवा} \quad \lambda_1 = 4l$$

इस प्रकार पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति होगी

$$n_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{4l} \quad \dots(1) \quad (\text{जहाँ } v \text{ वायु में ध्वनि की चाल है।})$$

इस स्वरक को पाइप का 'मूल-स्वरक' (fundamental node) अथवा 'पहला संनादी' (first harmonic) कहते हैं। स्पष्ट है कि मूल-स्वरक की आवृत्ति पाइप की लम्बाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

बन्द पाइप के खुले सिरे पर जोर से फेंक मारने पर वायु स्तम्भ में मूल-स्वरक से ऊँची आवृत्ति के स्वरक उत्पन्न किये जा सकते हैं, जिन्हें 'अधिस्वरक' (overtones) कहते हैं। तब वायु स्तम्भ में कम्पन चित्र 15.7 (b) तथा 15.7 (c) के अनुसार होते हैं जिनमें पाइप के खुले तथा बन्द सिरों के बीच में भी निस्पन्द व प्रस्पन्द होते हैं।

चित्र 15.7 (b) में एक पाइप के बन्द व खुले सिरों के बीच में एक प्रस्पन्द (A) व एक निस्पन्द (N) है। यदि इस स्थिति में तरंगदैर्घ्य λ_2 हो, तो

$$l = \frac{3\lambda_2}{4}$$

$$\lambda_2 = \frac{4l}{3}$$

अथवा

इस प्रकार पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति होगी

$$n_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{3v}{4l} = 3 \left(\frac{v}{4l} \right) = 3n_1 \quad \dots(2)$$

अर्थात् इस दशा में पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल-स्वरक की आवृत्ति की तीन गुनी है। अतः यह बन्द पाइप का पहला अधिस्वरक है। इसे 'तीसरा संनादी' भी कह सकते हैं।

चित्र 15.7 (c) में पाइप के बन्द व खुले सिरों के बीच में दो निस्पन्द व दो प्रस्पन्द हैं। यदि इस स्थिति में तरंगदैर्घ्य λ_3 हो, तो

$$l = \frac{5\lambda_3}{4}$$

$$\lambda_3 = \frac{4l}{5}$$

अथवा

इस प्रकार पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति होगी

$$n_3 = \frac{v}{\lambda_3} = \frac{5v}{4l} = 5 \left(\frac{v}{4l} \right) = 5n_1 \quad \dots(3)$$

अर्थात् इस दशा में पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल-स्वरक की आवृत्ति की पाँच गुनी है। अतः यह 'पाँचवाँ संनादी' अथवा 'दूसरा अधिस्वरक' है। इसी प्रकार आगे के अधिस्वरकों की आवृत्तियाँ भी ज्ञात की जा सकती हैं। समीकरण (1), (2) व (3) से स्पष्ट है कि।

$$n_1 : n_2 : n_3 \dots = 1 : 3 : 5 \dots$$

अर्थात् बन्द पाइप से केवल 'विषम संनादी' ही उत्पन्न हो सकते हैं।


प्रश्न 18.

सिद्ध कीजिए कि दोनों ओर खुले ऑर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के संनादी उत्पन्न होते हैं।

उत्तर-

अप्रगामी तरंग का समीकरण

$$y = 2a \sin \omega t \cos kx = 2a \sin \frac{2\pi t}{T} \cdot \cos \frac{2\pi}{\lambda} x$$



चित्र 15.8

खुले ऑर्गन पाइप में वायु स्तम्भ के कम्पन--किसी खुले पाइप के एक सिरे पर फेंक मारने पर पाइप की वायु में अनुदैर्घ्य तरंगें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलती हैं। दूसरा सिरा एक मुक्त परिसीमा की भाँति इसे परावर्तित (विरलन की दशा को संपीडन के रूप में और संपीडन की दशा को विरलन के रूप में) करता है और परावर्तित तरंग पहले सिरे की ओर चलती है। पहला सिरा भी एक मुक्त परिसीमा की भाँति इसे परावर्तित करके पुनः दूसरे सिरे की ओर भेजता है। इस प्रकार पाइप के वायु स्तम्भ में दो अनुदैर्घ्य तरंगें विपरीत दिशाओं में चलने लगती हैं। उनके अध्यारोपण से अप्रगामी अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। चूँकि पाइप दोनों सिरो पर खुला है; अतः दोनों सिरो पर सदैव प्रस्पन्द होते हैं। पाइप के सिरे पर धीरे-से फेंक मारने पर वायु स्तम्भ में कम्पन चित्र 15.8 (a) की भाँति होंगे अर्थात् दोनों सिरे प्रस्पन्द (A) तथा उनके बीच एक निस्पन्द (N) होगा। दो प्रस्पन्दों के बीच की दूरी ($\lambda/2$) होती है। अतः यदि पाइप की लम्बाई l से तथा तरंगदैर्घ्य λ_1 हो, तो

$$l = \frac{\lambda_1}{2} \quad \text{अथवा} \quad \lambda_1 = 2l$$

इस प्रकार, पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति होगी

$$n_1 = \frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v}{2l} \quad \dots(1)$$

जहाँ v वायु में ध्वनि की चाल है। पाइप से उत्पन्न कम-से-कम आवृत्ति के इस स्वरक को 'मूलस्वरक' अथवा 'पहला संनादी' कहते हैं।

पाइप के सिरे पर जोर से फेंक मारने पर वायु स्तम्भ में मूल-स्वरक से ऊँची आवृत्ति के स्वरक उत्पन्न किये जा सकते हैं, जिन्हें 'अधिस्वरक' कहते हैं। तब वायु स्तम्भ में कम्पन चित्र 15.8 (b) तथा 15.8 (c) के अनुसार होते हैं।

चित्र 15.8 (b) में पाइप के सिरो के बीच दो निस्पन्द हैं। यदि इस स्थिति में तरंगदैर्घ्य λ_2 हो, तो

$$l = \frac{2\lambda_2}{2} \quad \text{अथवा} \quad \lambda_2 = \frac{2l}{2}$$

इस प्रकार पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति होगी

$$n_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{2v}{2l} = 2 \left(\frac{v}{2l} \right) = 2n_1 \quad \dots(2)$$

अर्थात् इस दशा में पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल-स्वरक की आवृत्ति से दो गुनी है। अतः यह 'द्वितीय संनादी' अथवा 'पहला अधिस्वरक' है।

चित्र 15.8 (c) में पाइप के सिरों के बीच तीन निस्पन्द हैं। यदि इस स्थिति में तरंगदैर्घ्य λ_3 हो, तो

$$l = \frac{3\lambda_3}{2} \quad \text{अथवा} \quad \lambda_3 = \frac{2l}{3}$$

इस प्रकार पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति होगी

$$n_3 = \frac{v}{\lambda_3} = \frac{3v}{2l} = 3 \left(\frac{v}{2l} \right) = 3n_1 \quad \dots(3)$$

अर्थात् इस दशा में पाइप से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल-स्वरक की आवृत्ति से तीन गुनी है। अतः यह तीसरा संनादी अथवा 'दूसरा अधिस्वरक' है। इस प्रकार आगे के अधिस्वरकों की आवृत्तियाँ भी ज्ञात की जा सकती हैं। समीकरण (1), (2) व (3) से स्पष्ट है कि खुले पाइप के मूल स्वरक तथा अधिस्वरकों में निम्नलिखित सम्बन्ध है

$$n_1 : n_2 : n_3 \dots = 1 : 2 : 3 \dots$$


अर्थात् खुले ऑर्गन पाइप से सम तथा विषम दोनों प्रकार के संनादी उत्पन्न हो सकते हैं।

प्रश्न 19.

संनादी से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि तनी हुई डोरी में सम तथा विषम दोनों प्रकार के संनादी उत्पन्न होते हैं।

उत्तर-

संनादी (Harmonics)– यदि किसी ध्वनि-स्रोत से उत्पन्न मूल-स्वरक तथा अधिस्वरकों की आवृत्तियाँ हार्मोनिक श्रेणी में हों तो इन स्वरकों को संनादी कहते हैं। डोरी के मूल-स्वरक तथा अधिस्वरक



चित्र 15.9

-जब किसी तनी हुई डोरी (अथवा तार) के मध्य-बिन्दु को धीरे से खींचकर छोड़ते हैं तो डोरी एक खण्ड में कम्पन करती है, तब इसके सिरों पर निस्पन्द (N) तथा बीच में प्रस्पन्द (A) बनते हैं,

चित्र 15.9 (a)। इस दशा में डोरी में उत्पन्न स्वरक को 'मूल-स्वरक' कहते हैं। दो पास-पास वाले निस्पन्दों के बीच की दूरी $\lambda/2$ होती है, (λ तरंगदैर्घ्य)। यदि मूल-स्वरक की स्थिति में तरंगदैर्घ्य λ_1 हो तथा डोरी की लम्बाई l हो, तो

$$l = \lambda_1/2 \quad \text{अथवा}$$

$$\lambda_1 = 2l$$

इस दशा में यदि डोरी के कम्पनों की आवृत्ति n_1 हो, तो

$$n_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{2l}$$

परन्तु तरंग चाल

$$v = \sqrt{\frac{T}{m}}$$

अतः

$$n_1 = \frac{1}{2l} \sqrt{\left(\frac{T}{m}\right)} \quad \dots(1)$$

यह डोरी (अथवा तार) की मूल आवृत्ति है।

यदि डोरी के मध्य-बिन्दु को किसी हल्के पंख से छूते हुए उसे किसी सिरे से चौथाई लम्बाई पर लम्बवत् खींचकर छोड़ दें तो डोरी दो खण्डों में कम्पन करने लगती है, चित्र 15.9 (b)। यदि इस दशा में तरंगदैर्घ्य λ_2 हो, तो।

$$l = \frac{\lambda_2}{2} + \frac{\lambda_2}{2} = \frac{2\lambda_2}{2}$$

अथवा

$$\lambda_2 = 2l/2$$

इस स्थिति में यदि डोरी की आवृत्ति n_2 हो, तो

$$n_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{v}{(2l/2)} = \frac{2}{2l} \sqrt{\left(\frac{T}{m}\right)} = 2n_1 \quad \dots(2)$$

अर्थात् इस स्थिति में डोरी से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल-स्वरक की आवृत्ति की दोगुनी होती है। इस स्वरक को 'द्वितीय संनादी' (second harmonic) अथवा 'प्रथम अधिस्वरक' (first overtone) कहते हैं। इसी प्रकार यदि डोरी को तीन खण्डों में कम्पित कराया जाए और इस स्थिति में तरंगदैर्घ्य λ_3 हो, तो

$$l = 3\lambda_3/2 \quad \text{अथवा} \quad \lambda_3 = 2l/3$$

इस दशा में यदि तार की आवृत्ति n_3 हो, तो

$$n_3 = \frac{v}{\lambda_3} = \frac{v}{2l/3} = \frac{3}{2l} \sqrt{\left(\frac{T}{m}\right)} = 3n_1 \quad \dots(3)$$

अर्थात् इस स्थिति में डोरी से उत्पन्न स्वरक की आवृत्ति मूल-स्वरक की तीन गुनी होती है। इस स्वरक को 'तृतीय संनादी' (third harmonic) अथवा 'द्वितीय अधिस्वरक' (second overtone) कहते हैं। इसी प्रकार अधिक खण्डों में कम्पित कर उच्च अधिस्वरक उत्पन्न किये जा सकते हैं।

यदि डोरी p -खण्डों में कम्पन करे तब उसकी आवृत्ति

$$n_p = \frac{p}{2l} \sqrt{\left(\frac{T}{m}\right)} = pn_1$$

समी० (1), (2) व (3) से, इस प्रकार डोरी के मूल-स्वरक तथा अधिस्वरकों की आवृत्तियों में निम्नलिखित सम्बन्ध है

$$n_1 : n_2 : n_3 : \dots = 1 : 2 : 3$$

अतः स्पष्ट है कि तनी हुई डोरी में सम तथा विषम दोनों प्रकार के संनादी उत्पन्न होते हैं।

प्रश्न 20.

एक बन्द ऑर्गन पाइप के दूसरे अधिस्वरक तथा उसी लम्बाई के खुले ऑर्गन पाइप के 'पहले अधिस्वरक' की आवृत्तियों में 150 हर्ट्ज का अन्तर है। बन्द व खुले पाइपों की मूल आवृत्तियाँ क्या हैं?

हल-

माना कि बन्द व खुले पाइपों की मूल आवृत्तियाँ क्रमशः n_1 व n_2 हैं, प्रत्येक पाइप की लम्बाई l है तथा वायु में ध्वनि की चाल u है। तब

$$n_1 = v/4l \text{ तथा } n_2 = v/2l$$

बन्द पाइप के दूसरे अधिस्वरक की आवृत्ति $5 n_1 (= 5 v/4l)$ तथा खुले पाइप के पहले अधिस्वरक की आवृत्ति $2 n_2 (= 2 v/2l)$ है। तब

$$\Rightarrow \frac{5v}{4l} - \frac{2v}{2l} = 150 \text{ हर्ट्ज} \Rightarrow \frac{v}{4l} = 150 \text{ हर्ट्ज}$$

$$\therefore n_1 = \frac{v}{4l} = 150 \text{ हर्ट्ज} \quad \text{तथा} \quad n_2 = \frac{v}{2l} = 300 \text{ हर्ट्ज}$$

प्रश्न 21.

एक अप्रगामी तरंग को उत्पन्न करने वाली अवयवी तरंगों के आयाम, आवृत्ति एवं वेग। क्रमशः 8 सेमी, 30 हर्ट्ज एवं 180 सेमी/सेकण्ड हैं। अप्रगामी तरंग का समीकरण प्राप्त कीजिए।

हल-

अप्रगामी तरंग उत्पन्न करने वाली अवयवी तरंगों का आयाम $a = 8$ सेमी

आवृत्ति $n = 30$ हर्ट्ज = 30 सेकण्ड⁻¹ तथा वेग $v = 180$ सेमी/सेकण्ड

$$\text{अतः तरंगों की तरंगदैर्घ्य } \lambda = \frac{v}{n} = \frac{180 \text{ सेमी/सेकण्ड}}{30 \text{ सेकण्ड}^{-1}} = 6 \text{ सेमी}$$

तथा आवर्तकाल $T = \frac{1}{n} = \frac{1}{30}$ सेकण्ड

∴ अप्रगामी तरंग के प्रामाणिक समीकरण

$$y = 2a \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

के आधार पर (जब परावर्तन मुक्त तल से हो) अप्रगामी तरंग का समीकरण

$$y = 2 \times 8 \cos\left(\frac{2\pi x}{6}\right) \sin\left(\frac{2\pi t}{1/30}\right)$$

अर्थात्

$$y = 16 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right) \sin(60\pi t)$$

अप्रगामी तरंग के प्रामाणिक समीकरण

$$y = -2a \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

के आधार पर (जब परावर्तन दृढ़ तल से हो) अप्रगामी तरंग का समीकरण

$$y = -2 \times 8 \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{1/30}\right)$$

अर्थात्


$$y = -16 \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right) \cos(60\pi t)$$

प्रश्न 22.

डॉप्लर प्रभाव क्या है? एक स्थिर ध्वनि-स्रोत की ओर एक श्रोता एकसमान वेग से गति कर रहा है। श्रोता द्वारा सुनी गयी आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।

उत्तर-

डॉप्लर प्रभाव-जब श्रोता और ध्वनि के स्रोत के बीच आपेक्षिक गति (relative motion) होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। आपेक्षिक गति से जब श्रोता तथा ध्वनि-स्रोत के मध्य दूरी बढ़ रही होती है तो आवृत्ति घटती हुई और जब दूरी घट रही होती है तो आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि-स्रोत की आवृत्ति में उत्पन्न आभासी परिवर्तन (apparent change) का अध्ययन सर्वप्रथम डॉप्लर ने सन् 1842 में किया था, इसी कारण इसे डॉप्लर प्रभाव कहते हैं।



चित्र 15.10

जब ध्वनि स्रोत स्थिर तथा श्रोता इसकी ओर गतिमान है तो आभासी आवृत्ति का व्यंजक- माना कि ध्वनि-स्रोत S स्थिर ($v_s = 0$) है तथा श्रोता O चाल v_o से ध्वनि के चलने की दिशा के विपरीत चलकर स्रोत की ओर तरंगें जा रहा है।

यदि ध्वनि-स्रोत की मूल आवृत्ति n हो तथा ध्वनि की चाल v हो, तो तरंगदैर्घ्य $\lambda = \frac{v}{n}$

यदि श्रोता भी स्थिर होता तो वह 1 सेकण्ड में ध्वनि-स्रोत से आने वाली n तरंगें सुनता है [चित्र तरंगें 15.10 (a)] परन्तु चूँकि वह स्वयं 1 सेकण्ड में v_o दूरी स्रोत की ओर तय कर लेता है [चित्र 15.10 (b)]। अतः वह इन तरंगों के अतिरिक्त दूरी v_o में फैली v_o/λ तरंगों को भी सुन सकेगा।

अतः 1 सेकण्ड में श्रोता द्वारा सुनी गयी कुल तरंगों की संख्या अर्थात् आभासी आवृत्ति ।

$$n' = n + \frac{v_o}{\lambda} = n + \frac{v_o}{v/n} \quad \left[\because \lambda = \frac{v}{n} \right]$$

$$= n + \frac{nv_o}{v} = n \left(1 + \frac{v_o}{v} \right)$$

अथवा

$$n' = n \left(\frac{v + v_o}{v} \right)$$


जो कि वास्तविक आवृत्ति n से अधिक है।

प्रश्न 23.

यदि कोई ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों ही एक-दूसरे की तरफ गति कर रहे हों तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति के लिए सूत्र निगमन कीजिए।

उत्तर-

माना कि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों ही ध्वनि की गति की दिशा में ध्वनि का वेग क्रमशः v तथा v_s वेग से चल रहे हैं (चित्र 15.11)। (ध्वनि की दिशा s सदैव ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर होती है।) आरम्भ में यदि यह माना जाये कि श्रोता स्थिर है, तो ध्वनि स्रोत की गति के कारण आभासी आवृत्ति

$$n_1 = n \left(\frac{v}{v - v_s} \right) \quad \dots(1)$$


चित्र 15.11

$$\left[\text{सूत्र } n' = n \left(\frac{v}{v - v_s} \right) \text{ से} \right]$$

अब यदि श्रोता भी गतिमान हो जाए, तो n_1 , उसके लिए वास्तविक आवृत्ति होगी तथा माना श्रोता द्वारा सुनी गयी आवृत्ति n_1 से बदलकर n' हो जाती है तो

$$n' = n_1 \left(\frac{v - v_o}{v} \right) \quad \dots(2) \left[\text{सूत्र } n' = n \left(\frac{v - v_o}{v} \right) \text{ से} \right]$$

समीकरण (1) से n_1 का मान समीकरण (2) में रखने पर,

$$n' = n \left(\frac{v}{v - v_s} \right) \times \left(\frac{v - v_o}{v} \right)$$

$$\text{अथवा} \quad n' = n \left(\frac{v - v_o}{v - v_s} \right) \quad \dots(3)$$

यदि स्रोत अथवा श्रोता में से किसी के चलने की दिशा ध्वनि की दिशा के विपरीत हो तो समीकरण (3) में उसके वेग v अथवा v का चिह्न बदल जायेगा।

प्रश्न 24.

किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति एक इंजन की सीटी को सुनता है जो एक स्थिर चाल से आकर बिना रुके हुए उसी चाल से आगे निकल जाता है। जैसे ही इंजन उससे आगे निकलता है, उस व्यक्ति को सीटी की आवृत्ति में 11 kHz से 9 kHz के अन्तर होने का आभास होता है। इंजन की चाल तथा सीटी की वास्तविक आवृत्ति की गणना कीजिए। (वायु में ध्वनि की चाल = 300 मी/से)।

हल-

दिया है, $v_0 = 0$, $v = 300$ मी/से, $n' = 11 \text{ kHz} = 11000 \text{ Hz}$, $n'' = 9 \text{ kHz} = 9000 \text{ Hz}$, $v_s = ?$

जब इंजन व्यक्ति की ओर आ रहा है तब आवृत्ति

$$n'' = n \left(\frac{v}{v - v_s} \right) \quad \dots(1)$$

तथा जब इंजन व्यक्ति के सामने से गुजरता है तब आवृत्ति

$$n'' = n \left(\frac{v}{v + v_s} \right) \quad \dots(2)$$

समी० (1) को समी० (2) से भाग करने पर,

$$\frac{n'}{n''} = \frac{v + v_s}{v - v_s}$$

तथा

$$\frac{11000}{9000} = \frac{300 + v_s}{300 - v_s}$$

हल करने पर, इंजन की चाल $v_s = 30$ मीटर/सेकण्ड

v_s का मान समीकरण (1) में रखने पर,

$$11000 = n \left(\frac{300}{300 - 30} \right) = \frac{300n}{270} = \frac{10n}{9}$$

$\Rightarrow$

$$n = \frac{11000 \times 9}{10}$$

अथवा

$$n = 9900 \text{ Hz}$$

प्रश्न 25.


एक स्थिर श्रोता की ओर जाते हुए ध्वनि स्रोत की आभासी आवृत्ति के सूत्र का निगमन कीजिए।

या n आवृत्ति का एक गतिमान स्रोत u चाल से एक स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है। ध्वनि का वेग v कीजिए। है। श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए।

या स्थिर श्रोता की ओर एक गतिमान स्रोत एकसमान वेग से जा रहा है तो आभासी आवृत्ति का सूत्र निगमित कीजिए।

उत्तर-

स्थिर श्रोता की ओर जाते हुए ध्वनि स्रोत की आभासी आवृत्ति का सूत्र- चित्र 15.12 में S व O क्रमशः ध्वनि-स्रोत तथा श्रोता की स्थितियों को व्यक्त करते हैं।



चित्र 15.12

माना कि ध्वनि-स्रोत की मूल (वास्तविक) आवृत्ति n है तथा ध्वनि की चाल v है। स्पष्ट है कि स्रोत से 1 सेकण्ड में n तरंगें निकलेंगी जो चाल v से चलेंगी। यदि स्रोत अपने स्थान पर स्थिर है, तो यह n तरंगें $SO = v$ दूरी में फैल जायेंगी [चित्र 15.12 (a)]। इस प्रकार एक तरंग की लम्बाई अथवा तरंगदैर्घ्य $\lambda = \frac{v}{n}$

अब माना कि ध्वनि-स्रोत चाल v से श्रोता की ओर गति करता है, अर्थात् स्रोत ध्वनि तरंगों के पीछे-पीछे चल रहा है। तब 1 सेकण्ड में निकलने वाली n तरंगें v दूरी में n फैलकर $v - v_s$ दूरी में फैलेगी, क्योंकि 1 सेकण्ड में ध्वनि-स्रोत O की ओर v_s दूरी चल लेता है [चित्र 15.12 (b)]। फलतः तरंगदैर्घ्य छोटी हो जायेगी। मान लीजिए यह λ' है।

इस प्रकार श्रोता को λ' तरंगदैर्घ्य की तरंगें प्राप्त होंगी। अतः उसको ध्वनि की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होगी। मान लीजिए यह आभासी आवृत्ति n' है। तब ।

$$n' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v - v_s) \lambda} n$$

$$n' = n \left(\frac{v}{v - v_s} \right) \quad \dots (1)$$

जो कि वास्तविक आवृत्ति n से अधिक है।

प्रश्न 26.

एक रेडार स्टेशन से एक वायुयान की ओर 6×10 हर्ट्ज आवृत्ति के संकेत भेजे जाते हैं। यदि वायुयान से परावर्तित संकेत की आवृत्ति भेजे गये संकेत की आवृत्ति से 1×10 हर्ट्ज अधिक मालूम पड़े तो बताइए कि वायुयान किस दिशा में किस वेग से जा रहा है? ($c = 30 \times 10$ मीटर/सेकण्ड)।

हल-

संकेतों की आभासी आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है; इसका अर्थ है कि रेडार स्टेशन तथा वायुयान के बीच दूरी घट रही है अर्थात् वायुयान रेडार स्टेशन की ओर आ रहा है।

माना कि भेजे गये रेडार संकेत की वास्तविक आवृत्ति v है। यदि वायुयान का रेडार स्टेशन की ओर उपगमन वेग u है, तब सापेक्षिकता के सिद्धान्त से,

वायुयान पर पहुँचने वाली आभासी आवृत्ति $v_a = v \sqrt{\frac{1 + (v/c)}{1 - (v/c)}}$

पुनः वायुयान से परावर्तित होकर रेडार स्टेशन पर पहुँचने वाले संकेत की आभासी आवृत्ति

$$v_r = v_a \sqrt{\frac{1 + (v/c)}{1 - (v/c)}}$$

उपर्युक्त समीकरणों से v_a को विलुप्त करने पर

$$\frac{v_r}{v} = \frac{1 + (v/c)}{1 - (v/c)} = \frac{c + v}{c - v}$$

अथवा $v_r (c - v) = v(c + v)$

अथवा $v = c \frac{v_r - v}{v_r + v} \quad \dots(1)$

अब, $v_r - v = 1 \times 10^3$ हर्ट्ज

तथा $v = 6 \times 10^8$ हर्ट्ज (दिया है)

$\therefore v_r = v + (1 \times 10^3)$
 $= (6 \times 10^8) + (1 \times 10^3) \approx 6 \times 10^8$

ये मान समी० (1) में रखने पर

$$v = (3.0 \times 10^8 \text{ मीटर/सेकण्ड}) \times \frac{1 \times 10^3 \text{ हर्ट्ज}}{(6 \times 10^8 \text{ हर्ट्ज}) + (6 \times 10^8 \text{ हर्ट्ज})}$$

$= 250 \text{ मीटर/सेकण्ड}$

यह वायुयान का उपगमन वेग है।

प्रश्न 27.

एक श्रोता किसी वेग से एक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर आकर उसी वेग से दूसरी ओर चला जाता है। श्रोता के

निकट आते समय तथा दूर जाते समय की आभासी आवृत्तियों का अनुपात $\frac{6}{5}$ है। श्रोता के वेग की गणना कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 330 मी/से है।

हल-

ना श्रोता का वेग 0 है।

जब श्रोता स्रोत के निकट आता है तब आभासी आवृत्ति

$$n' = \frac{v + v_o}{v} n$$

⇒

$$n' = \left(\frac{330 + v_o}{330} \right) n$$

इसी प्रकार जब श्रोता स्रोत से दूर आता है तब आभासी आवृत्ति

$$n' = \frac{v - v_o}{v} n$$

⇒

$$n' = \frac{330 - v_o}{330} n$$

∴ श्रोता के निकट आते तथा दूर जाते समय आभासी आवृत्तियों का अनुपात 6/5 है।

अतः

$$\frac{\left(\frac{330 + v_o}{330} \right) n}{\left(\frac{330 - v_o}{330} \right) n} = \frac{6}{5}$$

⇒

$$\frac{330 + v_o}{330 - v_o} = \frac{6}{5}$$

⇒

$$1650 + 5v_o = 1980 - 6v_o$$

⇒

$$11v_o = 1980 - 1650 = 330$$

$$v_o = 30 \text{ मी/से}$$

अतः श्रोता का वेग 30 मी/से है।